



Transceptores Ópticos Bidireccionales SFP+ (Mini-Gbic) / Monomodo 1490 & 1550 nm / 10 Gbps / 10GBASE-BX / Conector LC/UPC Simplex / DDM / Hasta 80 km / 2 Piezas

SKU: LP-SFP-BD-10G-80

Marca: LINKEDPRO BY EPCOM

Categoría: Transceptores de Fibra

\$23,473.50

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><!-- Imagen principal --><div style='margin-bottom: 30px;'></div><!-- Descripción general --><div style='margin-bottom: 30px; font-size: 15px;'><p style='margin: 0 0 15px 0; text-align: justify;'>Transceptores diseñados para enlaces de alto desempeño sobre fibra óptica. La conexión en caliente (Hot-pluggable) ofrece una manera fácil y rápida de instalarse/desinstalarse en puertos compatibles con SFP en cualquier momento sin interrumpir la operación del equipo anfitrión.</p><p style='margin: 0 0 15px 0; text-align: justify;'>Las distancias y capacidades de la transmisión de datos varía dependiendo del modelo del transceptor. La nueva línea de transceptores Linkedpro fue creada con el propósito de optimizar la creciente demanda de la transmisión de datos, así cómo mejorar el rendimiento de las soluciones de enlaces con fibra óptica y buscando siempre la mejor compatibilidad con diferentes marcas para crear un ambiente amigable.</p><p style='margin: 0; text-align: justify;'>Nuestros Transceptores son compatibles con una amplia gama de marcas, incluyendo <strong style='font-weight: bolder;'>Ruijie, Cisco, MikroTik, Ubiquiti, TP-Link, Planet, Allied Telesis, Ruckus, Avaya, Arista, Extreme, Fortinet, Huawei, Hikvision, Juniper, Alcatel-Lucent, Brocade, D-Link, Dell, Moxa, SonicWall, Netgear, Lenovo, Zyxel, Calix, Ciena, IBM e Infinera.</p></div><!-- Características --><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'><li style='margin-bottom: 5px;'>Transceptores: Bidireccionales SFP+ para fibra óptica Monomodo<li style='margin-bottom: 5px;'>Velocidad: 10 Gbps<li style='margin-bottom: 5px;'>Longitud de onda: Tx1490 Rx1550 / Tx1550 Rx1490 nm<li style='margin-bottom: 5px;'>Conector: Simplex LC<li style='margin-bottom: 5px;'>Hot-pluggable: Sí<li style='margin-bottom: 5px;'>Material: Metal (baja interferencia en ruido EMI)<li style='margin-bottom: 5px;'>Certificación: Láser Clase 1<li style='margin-bottom: 5px;'>RoHS: Sí<li style='margin-bottom: 5px;'>DDM: Sí<li style='margin-bottom: 5px;'>Distancia: Hasta 80 km<li style='margin-bottom: 5px;'>Temperatura de operación: 0 a 70 °C</div></div><!-- Imágenes adicionales --><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 300px;'></div><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 300px;'></div><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 300px;'></div></div><!-- Separador final --><div style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Monitoreo en tiempo real de parámetros ópticos mediante DDM
Característica 2	Instalación en caliente sin interrupción del equipo anfitrión
Característica 3	Diseño metálico con blindaje EMI para entornos críticos
Característica 4	Conector LC/UPC simplex para máxima densidad de puertos
Característica 5	Compatibilidad multimarca para entornos heterogéneos
Característica 6	Alcance de 80 km (262.5 ft) sin necesidad de repetidores