



Transceptores Ópticos Bidireccionales SFP (Mini-Gbic) / Monomodo 1490 & 1550 nm / 1.25 Gbps / 1000BASE-BX / Conector LC/UPC Simplex / DDM / Hasta 100 km / 2 Piezas

SKU: LP-SFP-BD-1G-100 Marca: LINKEDPRO BY EPCOM Categoría: Transceptores de Fibra

\$3,003.91

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Transceptores diseñados para enlaces de alto desempeño sobre fibra óptica. La conexión en caliente (Hot-pluggable) ofrece una manera fácil y rápida de instalarse/desinstalarse en puertos compatibles con SFP en cualquier momento sin interrumpir la operación del equipo anfitrión.

Las distancias y capacidades de la transmisión de datos varía dependiendo del modelo del transceptor. La nueva línea de transceptores Linkedpro fue creada con el propósito de optimizar la creciente demanda de la transmisión de datos, así cómo mejorar el rendimiento de las soluciones de enlaces con fibra óptica y buscando siempre la mejor compatibilidad con diferentes marcas para crear un ambiente amigable.

Nuestros Transceptores son compatibles con una amplia gama de marcas, incluyendo Ruijie, Cisco, MikroTik, Ubiquiti, TP-Link, Planet, Allied Telesis, Ruckus, Avaya, Arista, Extreme, Fortinet, Huawei, Hikvision, Juniper, Alcatel-Lucent, Brocade, D-Link, Dell, Moxa, SonicWall, Netgear, Lenovo, Zyxel, Calix, Ciena, IBM e Infinera.

Características

- Velocidad de transmisión de 1.25 Gbps
- Longitud de onda Tx1490 Rx1550 / Tx1550 Rx1490 nm
- Conector Simplex LC
- Hot-pluggable
- Fabricado de metal para una baja interferencia en ruido EMI
- Certificado internacional de seguridad para láser Clase 1
- Cumple con RoHS
- Cumple con DDM
- Distancia de hasta 100 km
- Temperatura de operación de 0 a 70 °C

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Conexión en caliente sin interrumpir operación del equipo
Característica 2	Compatibilidad multi-marca con más de 25 fabricantes
Característica 3	Monitoreo digital DDM para diagnóstico en tiempo real
Característica 4	Diseño LC/UPC simplex que reduce interferencia óptica
Característica 5	Certificación láser Clase 1 para operación segura
Característica 6	Cumplimiento RoHS para entornos con restricciones ambientales