



Transceptores Ópticos Bidireccionales SFP (Mini-Gbic) / Monomodo 1490 & 1550 nm / 1.25 Gbps / 1000BASE-BX / Conector LC/UPC Simplex / DDM / Hasta 60 km / 2 Piezas

SKU: LP-SFP-BD-1G-60 Marca: LINKEDPRO BY EPCOM Categoría: Transceptores de Fibra

\$1,947.22

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;--><!-- Imagen principal --><div style='width: 100%; margin-bottom: 30px;--></div><!-- Descripción --><div style='margin-bottom: 30px; font-size: 15px;--><p style='margin: 0 0 15px 0; color: inherit;-->Transceptores diseñados para enlaces de alto desempeño sobre fibra óptica. La conexión en caliente (Hot-pluggable) ofrece una manera fácil y rápida de instalarse/desinstalarse en puertos compatibles con SFP en cualquier momento sin interrumpir la operación del equipo anfitrión.</p><p style='margin: 0 0 15px 0; color: inherit;-->Las distancias y capacidades de la transmisión de datos varía dependiendo del modelo del transceptor. La nueva línea de transceptores Linkedpro fue creada con el propósito de optimizar la creciente demanda de la transmisión de datos, así cómo mejorar el rendimiento de las soluciones de enlaces con fibra óptica y buscando siempre la mejor compatibilidad con diferentes marcas para crear un ambiente amigable.</p><p style='margin: 0 0 15px 0; color: inherit;-->Nuestros Transceptores son compatibles con una amplia gama de marcas, incluyendo:</p><p style='margin: 0 0 15px 0; color: inherit; font-weight: bold;-->Ruijie, Cisco, MikroTik, Ubiquiti, TP-Link, Planet, Allied Telesis, Ruckus, Avaya, Arista, Extreme, Fortinet, Huawei, Hikvision, Juniper, Alcatel-Lucent, Brocade, D-Link, Dell, Moxa, SonicWall, Netgear, Lenovo, Zyxel, Calix, Ciena, IBM e Infinera.</p></div><!-- Características --><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;--><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;--><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;-->Características</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;--><li style='margin-bottom: 5px;-->Transceptores Bidireccionales SFP para fibra óptica Monomodo<li style='margin-bottom: 5px;-->Velocidad de transmisión: 1.25 Gbps<li style='margin-bottom: 5px;-->Longitud de onda: Tx1490 Rx1550 / Tx1550 Rx1490 nm<li style='margin-bottom: 5px;-->Conector: Simplex LC<li style='margin-bottom: 5px;-->Hot-pluggable: Sí<li style='margin-bottom: 5px;-->Fabricado de metal para una baja interferencia en ruido EMI<li style='margin-bottom: 5px;-->Certificado internacional de seguridad para láser Clase 1<li style='margin-bottom: 5px;-->Cumple : RoHS y DDM<li style='margin-bottom: 5px;-->Distancia: Hasta 60 km<li style='margin-bottom: 5px;-->Temperatura de operación: 0 a 70 °C</div><!-- Imágenes adicionales --><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;--><div style='flex: 1 1 400px; min-width: 300px;--></div><div style='flex: 1 1 400px; min-width: 300px;--></div><div style='flex: 1 1 400px; min-width: 300px;--></div></div><!-- Separador final --><hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;--></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Conexión en caliente para instalación sin interrupciones de red
Característica 2	Compatibilidad multi-marca con más de 30 fabricantes líderes
Característica 3	Transmisión bidireccional sobre una sola fibra monomodo
Característica 4	Monitoreo digital DDM para diagnóstico remoto de enlace
Característica 5	Certificación láser Clase 1 para operación segura en entornos profesionales
Característica 6	Cumplimiento RoHS para instalaciones con restricciones ambientales