



Transceptores Ópticos Bidireccionales SFP (Mini-Gbic) / Monomodo 1490 & 1550 nm / 1.25 Gbps / 1000BASE-BX / Conector LC/UPC Simplex / DDM / Hasta 80 km / 2 Piezas

SKU: LP-SFP-BD-1G-80    Marca: LINKEDPRO BY EPCOM    Categoría: Transceptores de Fibra

\$1,796.28

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style="width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;"><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;"><div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;"></div></div><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;"><div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;"><p style="text-align: justify; font-size: 15px; color: inherit;">Transceptores diseñados para enlaces de alto desempeño sobre fibra óptica. La conexión en caliente (Hot-pluggable) ofrece una manera fácil y rápida de instalarse/desinstalarse en puertos compatibles con SFP en cualquier momento sin interrumpir la operación del equipo anfitrión.</p></div><div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;"><p style="text-align: justify; font-size: 15px; color: inherit;">Las distancias y capacidades de la transmisión de datos varía dependiendo del modelo del transceptor. La nueva línea de transceptores Linkedpro fue creada con el propósito de optimizar la creciente demanda de la transmisión de datos, así cómo mejorar el rendimiento de las soluciones de enlaces con fibra óptica y buscando siempre la mejor compatibilidad con diferentes marcas para crear un ambiente amigable.</p></div></div><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;"><div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;"><p style="text-align: justify; font-size: 15px; color: inherit;">Nuestros Transceptores son compatibles con una amplia gama de marcas, incluyendo <strong style="font-weight: bold; color: inherit;">Ruijie, Cisco, MikroTik, Ubiquiti, TP-Link, Planet, Allied Telesis, Ruckus, Avaya, Arista, Extreme, Fortinet, Huawei, Hikvision, Juniper, Alcatel-Lucent, Brocade, D-Link, Dell, Moxa, SonicWall, Netgear, Lenovo, Zyxel, Calix, Ciena, IBM e Infinera. </strong></p></div><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;"><div style="flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;"><div style="padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;">Características</div><div style="padding: 15px; color: inherit;"><ul style="padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;"><li style="margin-bottom: 5px;"><strong>Transceptores Bidireccionales SFP</strong> para fibra óptica Monomodo</li><li style="margin-bottom: 5px;">Velocidad de transmisión de <strong>1.25 Gbps</strong></li><li style="margin-bottom: 5px;"><strong>Longitud de onda</strong> Tx1490 Rx1550 / Tx1550 Rx1490 nm</li><li style="margin-bottom: 5px;"><strong>Conector</strong> Simplex LC</li><li style="margin-bottom: 5px;"><strong>Hot-pluggable</strong></li><li style="margin-bottom: 5px;">Fabricado de metal para una baja interferencia en ruido EMI</li><li style="margin-bottom: 5px;">Certificado internacional de seguridad para láser Clase 1</li><li style="margin-bottom: 5px;"><strong>Cumple con RoHS</strong></li><li style="margin-bottom: 5px;"><strong>Cumple con DDM</strong></li><li style="margin-bottom: 5px;">Distancia de hasta <strong>80 km</strong></li><li style="margin-bottom: 5px;"><strong>Temperatura de operación</strong> de 0 a 70 °C</li></ul></div></div><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;"><div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;"></div><div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;"></div><div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;"></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

|                  |                                                                                         |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Característica 1 | Conexión en caliente sin interrumpir operación del equipo anfitrión                     |
| Característica 2 | Monitoreo en tiempo real de parámetros ópticos mediante DDM                             |
| Característica 3 | Doble longitud de onda 1490/1550 nm para transmisión bidireccional sobre una sola fibra |
| Característica 4 | Alcance extendido de 80 km (262.5 ft) para enlaces de larga distancia                   |
| Característica 5 | Conector LC/UPC simplex que reduce requerimiento de fibra a la mitad                    |
| Característica 6 | Compatibilidad multi-marca para integración en diversos equipos de red                  |