



Transceptores Ópticos Industriales Bidireccionales SFP+ (Mini-Gbic) / Monomodo 1270 & 1330 nm / 10 Gbps / 10GBASE / Conector LC/UPC Simplex / DDM / Hasta 10 km / 2 Piezas

SKU: LP-IND-SFP-BD-10G-10 Marca: LINKEDPRO BY EPCOM Categoría: Transceptores de Fibra

\$1,690.65

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='width: 100%;'></div><div style='margin-top: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 15px; color: inherit;'>Transceptores diseñados para enlaces de alto desempeño sobre fibra óptica. La conexión en caliente (Hot-pluggable) ofrece una manera fácil y rápida de instalarse/desinstalarse en puertos compatibles con SFP en cualquier momento sin interrumpir la operación del equipo anfitrión.</p><p style='text-align: justify; font-size: 15px; color: inherit;'>Las distancias y capacidades de la transmisión de datos varía dependiendo del modelo del transceptor. La nueva línea de transceptores Linkedpro fue creada con el propósito de optimizar la creciente demanda de la transmisión de datos, así cómo mejorar el rendimiento de las soluciones de enlaces con fibra óptica y buscando siempre la mejor compatibilidad con diferentes marcas para crear un ambiente amigable.</p><p style='text-align: justify; font-size: 15px; color: inherit;'>Nuestros Transceptores son compatibles con una amplia gama de marcas, incluyendo Ruijie, Cisco, MikroTik, Ubiquiti, TP-Link, Planet, Allied Telesis, Ruckus, Avaya, Arista, Extreme, Fortinet, Huawei, Hikvision, Juniper, Alcatel-Lucent, Brocade, D-Link, Dell, Moxa, SonicWall, Netgear, Lenovo, Zyxel, Calix, Ciena, IBM e Infinera. </p></div><div style='margin-top: 30px;'><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'><li style='margin-bottom: 5px;'>Transceptores Industriales Bidireccionales SFP+ para fibra óptica Monomodo<li style='margin-bottom: 5px;'>Velocidad de transmisión de 10 Gbps<li style='margin-bottom: 5px;'>Longitud de onda Tx1270 Rx1330 / Tx1330 Rx1270 nm.<li style='margin-bottom: 5px;'>Conector Simplex LC<li style='margin-bottom: 5px;'>Hot-pluggable<li style='margin-bottom: 5px;'>Fabricado de metal para una baja interferencia en ruido EMI<li style='margin-bottom: 5px;'>Certificado internacional de seguridad para Láser Clase 1<li style='margin-bottom: 5px;'>Cumple con RoHS<li style='margin-bottom: 5px;'>Cumple con DDM<li style='margin-bottom: 5px;'>Distancia de hasta 10 km<li style='margin-bottom: 5px;'>Temperatura de operación de -40 a 85 °C</div><div style='margin-top: 30px;'></div><div style='margin-top: 30px;'></div><div style='margin-top: 30px;'></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Operación bidireccional sobre fibra monomodo con una sola fibra
Característica 2	Hot-pluggable para instalación sin interrupción de servicio
Característica 3	DDM para monitoreo en tiempo real de parámetros ópticos
Característica 4	Rango extendido -40 a 85 °C para entornos industriales severos
Característica 5	Certificación láser Clase 1 y cumplimiento RoHS/EMI
Característica 6	Alcance de 10 km (32,808 ft) para enlaces metropolitanos