



Transceptores Ópticos Industriales Bidireccionales SFP+ (Mini-Gbic) / Monomodo 1270 & 1330 nm / 10 Gbps / 10GBASE / Conector LC/UPC Simplex / DDM / Hasta 3 km / 2 Piezas

SKU: LP-IND-SFP-BD-10G-3

Marca: LINKEDPRO BY EPCOM

Categoría: Transceptores de Fibra

\$1,522.66

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'\><div style='width: 100%;'\></div><div style='margin-top: 30px; font-size: 15px; color: inherit;'\><p style='text-align: justify;'\>Transceptores diseñados para enlaces de alto desempeño sobre fibra óptica. La conexión en caliente (Hot-pluggable) ofrece una manera fácil y rápida de instalarse/desinstalarse en puertos compatibles con SFP en cualquier momento sin interrumpir la operación del equipo anfitrión.</p><p style='text-align: justify;'\>Las distancias y capacidades de la transmisión de datos varía dependiendo del modelo del transceptor. La nueva línea de transceptores Linkedpro fue creada con el propósito de optimizar la creciente demanda de la transmisión de datos, así cómo mejorar el rendimiento de las soluciones de enlaces con fibra óptica y buscando siempre la mejor compatibilidad con diferentes marcas para crear un ambiente amigable.</p><p style='text-align: justify; color: inherit;'\>Nuestros Transceptores son compatibles con una amplia gama de marcas, incluyendo <strong style='color: inherit; font-weight: bold;'\>Ruijie, Cisco, MikroTik, Ubiquiti, TP-Link, Planet, Allied Telesis, Ruckus, Avaya, Arista, Extreme, Fortinet, Huawei, Hikvision, Juniper, Alcatel-Lucent, Brocade, D-Link, Dell, Moxa, SonicWall, Netgear, Lenovo, Zyxel, Calix, Ciena, IBM e Infinera.</p></div><div style='margin-top: 30px;'\><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'\>Características</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'\><li style='margin-bottom: 5px;'\><strong style='color: inherit;'\>Velocidad de transmisión: 10 Gbps<li style='margin-bottom: 5px;'\><strong style='color: inherit;'\>Longitud de onda: Tx1270 Rx1330 / Tx1330 Rx1270 nm<li style='margin-bottom: 5px;'\><strong style='color: inherit;'\>Conector: Simplex LC<li style='margin-bottom: 5px;'\><strong style='color: inherit;'\>Hot-pluggable: Sí<li style='margin-bottom: 5px;'\><strong style='color: inherit;'\>Material: Metal (baja interferencia EMI)<li style='margin-bottom: 5px;'\><strong style='color: inherit;'\>Certificación: Seguridad láser Clase 1<li style='margin-bottom: 5px;'\><strong style='color: inherit;'\>Cumple : RoHS, DDM<li style='margin-bottom: 5px;'\><strong style='color: inherit;'\>Distancia: Hasta 3 km<li style='margin-bottom: 5px;'\><strong style='color: inherit;'\>Temperatura de operación: -40 a 85 °C</div><div style='margin-top: 30px; display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; justify-content: center;'\><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'\></div><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'\></div><div style='margin-top: 30px;'\></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Transmisión bidireccional sobre fibra monomodo simplex
Característica 2	Instalación en caliente sin interrupción del equipo anfitrión
Característica 3	Compatibilidad multimarca para entornos heterogéneos
Característica 4	Monitoreo de diagnóstico digital DDM en tiempo real
Característica 5	Rango industrial extendido -40 a 85°C para exteriores críticos
Característica 6	Densidad de conexión optimizada con conector LC/UPC simplex