



Transceptores Ópticos Industriales Bidireccionales SFP (Mini-Gbic) / Monomodo 1310 & 1550 nm / 1.25 Gbps / 1000BASE-BX / Conector LC/UPC Simplex / DDM / Hasta 10 km / 2 Piezas

SKU: LP-IND-SFP-BD-1G-10 Marca: LINKEDPRO BY EPCOM Categoría: Transceptores de Fibra

\$801.28

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'-><!-- Imagen principal --><div style='width: 100%; margin-bottom: 30px;'-></div><!-- Descripción --><div style='margin-bottom: 30px; font-size: 15px; color: inherit;'-><p style='margin: 0 0 15px 0;'->Transceptores diseñados para enlaces de alto desempeño sobre fibra óptica. La conexión en caliente (Hot-pluggable) ofrece una manera fácil y rápida de instalarse/desinstalarse en puertos compatibles con SFP en cualquier momento sin interrumpir la operación del equipo anfitrión.</p><p style='margin: 0 0 15px 0;'->Las distancias y capacidades de la transmisión de datos varía dependiendo del modelo del transceptor. La nueva línea de transceptores Linkedpro fue creada con el propósito de optimizar la creciente demanda de la transmisión de datos, así cómo mejorar el rendimiento de las soluciones de enlaces con fibra óptica y buscando siempre la mejor compatibilidad con diferentes marcas para crear un ambiente amigable.</p><p style='margin: 0;'->Nuestros Transceptores son compatibles con una amplia gama de marcas, incluyendo <strong style='color: inherit; font-weight: bold;'->Ruijie, Cisco, MikroTik, Ubiquiti, TP-Link, Planet, Allied Telesis, Ruckus, Avaya, Arista, Extreme, Fortinet, Huawei, Hikvision, Juniper, Alcatel-Lucent, Brocade, D-Link, Dell, Moxa, SonicWall, Netgear, Lenovo, Zyxel, Calix, Ciena, IBM e Infinera.</p></div><!-- Características --><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'-><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'-><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'->Características</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'-><li style='margin-bottom: 5px;'->Transceptores Industriales Bidireccionales SFP para fibra óptica Monomodo<li style='margin-bottom: 5px;'->Velocidad de transmisión: 1.25 Gbps<li style='margin-bottom: 5px;'->Longitud de onda: Tx1310 Rx1550 / Tx1550 Rx1310 nm<li style='margin-bottom: 5px;'->Conector: Simplex LC<li style='margin-bottom: 5px;'->Hot-pluggable: Sí<li style='margin-bottom: 5px;'->Fabricado de metal para una baja interferencia en ruido EMI<li style='margin-bottom: 5px;'->Certificado internacional de seguridad para Láser Clase 1<li style='margin-bottom: 5px;'->Cumple : RoHS<li style='margin-bottom: 5px;'->Cumple : DDM<li style='margin-bottom: 5px;'->Distancia: Hasta 10 km<li style='margin-bottom: 5px;'->Temperatura de operación: -40 a 85 °C</div></div><!-- Imágenes adicionales --><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'-><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'-></div><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'-></div></div><!-- Banner final --><div style='width: 100%; margin-bottom: 30px;'-></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Conexión en caliente sin interrupción del equipo anfitrión
Característica 2	Transmisión dúplex sobre fibra monomodo simplex
Característica 3	Compatibilidad multi-marca para entornos heterogéneos
Característica 4	Monitoreo Digital de Diagnóstico (DDM) en tiempo real
Característica 5	Par de transceptores emparejados 1310/1550 nm incluido
Característica 6	Optimizado para enlaces de alto desempeño y alta demanda de datos

RimeIT - Toluca, Estado de México - Comprobante interno NO fiscal - si requieres CFDI 4.0 solicitalo en tu cuenta de cliente. | 18/09/2026 17:06