



Transceptores Ópticos Industriales Bidireccionales SFP (Mini-Gbic) / Monomodo 1310 & 1550 nm / 1.25 Gbps / 1000BASE-BX / Conector LC/UPC Simplex / DDM / Hasta 3 km / 2 Piezas

SKU: LP-IND-SFP-BD-1G-3

Marca: LINKEDPRO BY EPCOM

Categoría: Transceptores de Fibra

\$831.86

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='width: 100%;*> src='https://ftp3..mx/usuarios/daniel.anchondo/%28LINKEDPRO%29/IMAGENES/Linkedpro%20arriba.jpg' alt='' class='fr-fic fr-dii'*></div><p style='text-align: justify; font-size: 15px; margin-top: 20px; margin-bottom: 20px; color: inherit;*>Transceptores diseñados para enlaces de alto desempeño sobre fibra óptica. La conexión en caliente (Hot-pluggable) ofrece una manera fácil y rápida de instalarse/desinstalarse en puertos compatibles con SFP en cualquier momento sin interrumpir la operación del equipo anfitrión.</p><p style='text-align: justify; font-size: 15px; margin-top: 20px; margin-bottom: 20px; color: inherit;*>Las distancias y capacidades de la transmisión de datos varía dependiendo del modelo del transceptor. La nueva línea de transceptores Linkedpro fue creada con el propósito de optimizar la creciente demanda de la transmisión de datos, así cómo mejorar el rendimiento de las soluciones de enlaces con fibra óptica y buscando siempre la mejor compatibilidad con diferentes marcas para crear un ambiente amigable.</p><p style='text-align: justify; font-size: 15px; margin-top: 20px; margin-bottom: 20px; color: inherit;*>Nuestros Transceptores son compatibles con una amplia gama de marcas, incluyendo Ruijie, Cisco, MikroTik, Ubiquiti, TP-Link, Planet, Allied Telesis, Ruckus, Avaya, Arista, Extreme, Fortinet, Huawei, Hikvision, Juniper, Alcatel-Lucent, Brocade, D-Link, Dell, Moxa, SonicWall, Netgear, Lenovo, Zyxel, Calix, Ciena, IBM e Infinera.</p><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-top: 30px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Características</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*><li style='margin-bottom: 5px;*>Transceptores Industriales Bidireccionales SFP para fibra óptica Monomodo<li style='margin-bottom: 5px;*>Velocidad de transmisión: 1.25 Gbps<li style='margin-bottom: 5px;*>Longitud de onda: Tx1310 Rx1550 / Tx1550 Rx1310 nm<li style='margin-bottom: 5px;*>Conector: Simplex LC<li style='margin-bottom: 5px;*>Hot-pluggable: Sí<li style='margin-bottom: 5px;*>Fabricado de metal para una baja interferencia en ruido EMI<li style='margin-bottom: 5px;*>Certificado internacional de seguridad para láser Clase 1<li style='margin-bottom: 5px;*>Cumple : RoHS y DDM<li style='margin-bottom: 5px;*>Distancia: Hasta 3 km<li style='margin-bottom: 5px;*>Temperatura de operación: -40 a 85 °C</div><div style='width: 100%; margin: 30px 0;*> src='https://ftp3..mx/usuarios/fotos/LPINDSFP1GSM3/219387-industrial.jpg' alt='' class='fr-fic fr-dii'*></div><div style='width: 100%; margin: 30px 0;*> src='https://ftp3..mx/usuarios/fotos/LPSFP1GSM10/211882-tipos_de_transceptores_bien.png' alt='' class='fr-fic fr-dii'*></div><div style='width: 100%; margin: 30px 0;*> src='https://ftp3..mx/usuarios/fotos/LPSFP1GSM10/211882-banner_abajo_2_linkedpro.png' alt='' class='fr-fic fr-dii'*></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Compatibilidad multi-marca con más de 30 fabricantes líderes
Característica 2	Instalación en caliente sin interrumpir operación del equipo anfitrión
Característica 3	Monitoreo de diagnóstico digital DDM para gestión remota
Característica 4	Par dúplex bidireccional sobre una sola fibra monomodo
Característica 5	Rango de temperatura industrial -40°C a 85°C para entornos extremos
Característica 6	Conformidad 1000BASE-BX para integración en redes Gigabit Ethernet