



Transceptores Ópticos Industriales Bidireccionales SFP (Mini-Gbic) / Monomodo 1310 & 1550 nm / 1.25 Gbps / 1000BASE-BX / Conector LC/UPC Simplex / DDM / Hasta 5 km / 2 Piezas

SKU: LP-IND-SFP-BD-1G-5

Marca: LINKEDPRO BY EPCOM

Categoría: Transceptores de Fibra

\$560.71

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN


Transceptores diseñados para enlaces de alto desempeño sobre fibra óptica. La conexión en caliente (Hot-pluggable) ofrece una manera fácil y rápida de instalarse/desinstalarse en puertos compatibles con SFP en cualquier momento sin interrumpir la operación del equipo anfitrión.

Las distancias y capacidades de la transmisión de datos varía dependiendo del modelo del transceptor. La nueva línea de transceptores Linkedpro fue creada con el propósito de optimizar la creciente demanda de la transmisión de datos, así cómo mejorar el rendimiento de las soluciones de enlaces con fibra óptica y buscando siempre la mejor compatibilidad con diferentes marcas para crear un ambiente amigable.

Nuestros Transceptores son compatibles con una amplia gama de marcas, incluyendo **Ruijie, Cisco, MikroTik, Ubiquiti, TP-Link, Planet, Allied Telesis, Ruckus, Avaya, Arista, Extreme, Fortinet, Huawei, Hikvision, Juniper, Alcatel-Lucent, Brocade, D-Link, Dell, Moxa, SonicWall, Netgear, Lenovo, Zyxel, Calix, Ciena, IBM e Infinera.**

Características

- Velocidad de transmisión:** 1.25 Gbps
- Longitud de onda:** Tx1310 Rx1550 / Tx1550 Rx1310 nm
- Conector:** Simplex LC
- Hot-pluggable:** Sí
- Fabricado de metal para una baja interferencia en ruido EMI
- Certificado internacional de seguridad para láser Clase 1
- Cumple : RoHS y DDM
- Distancia: Hasta 5 km
- Temperatura de operación: -40 a 85 °C



ESPECIFICACIONES

Característica 1	Hot-pluggable para mantenimiento sin interrupción de servicio
Característica 2	Par bidireccional 1310/1550 nm en fibra monomodo simplex
Característica 3	Compatibilidad multi-marca para entornos heterogéneos
Característica 4	Monitoreo DDM en tiempo real de parámetros ópticos
Característica 5	Rango industrial -40 a 85 °C para condiciones extremas
Característica 6	Conector LC/UPC de alta precisión con baja pérdida de inserción