

Transductor CHIRP / Doble Canal / 1 kW / 42-65 y 150-250 kHz / Haz 25° / 914 m (3000 ft) / Bronce Thru-Hull / 9 Pines

SKU: 000-13771-001 Marca: SIMRAD Categoría: Equipos para Pesca Comercial y Recreativa

Garantía: 3 años

$59,732.26

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

El transductor CHIRP de doble canal está diseñado para instalación thru-hull en embarcaciones comerciales y de pesca deportiva a partir de 25 pies de eslora. Opera con una potencia de 1 kW y un ancho de banda total de 123 kHz, combinando frecuencias bajas de 42-65 kHz para rastreo preciso de fondos en aguas profundas hasta 914 m (3000 ft), con frecuencias altas de 150-250 kHz y un haz constante de 25° para alta resolución en la columna de agua superior. La construcción en bronce con sensor de temperatura integrado garantiza durabilidad marina y lecturas térmicas de respuesta rápida. Su conector de 9 pines permite integración directa con ecosondas compatibles XSONIC para una instalación profesional.

Características Generales
Transductor CHIRP de doble canal con cobertura 42-250 kHz
Frecuencia baja: 42-65 kHz para aguas profundas hasta 914 m (3000 ft)
Frecuencia alta: 150-250 kHz con haz constante de 25°
Potencia de salida de 1 kW para pesca en aguas profundas
Construcción en bronce thru-hull con sensor de temperatura integrado
Conector de 9 pines para instalación profesional
Ancho de banda total de 123 kHz en un solo transductor

Desempeño
Tipo: CHIRP doble canal
Frecuencia baja: 42-65 kHz
Frecuencia alta: 150-250 kHz
Ancho de banda total: 123 kHz
Potencia: 1 kW
Alcance máximo: 914 m (3000 ft)
Ángulo de haz: 25° constante

Físicas y Eléctricas
Material: Bronce
Montaje: Thru-hull (a través del casco)
Sensor integrado: Temperatura del agua
Conector: 9 pines
Compatibilidad: Embarcaciones desde 25 pies

Contenido del Paquete
No detallado en las especificaciones técnicas disponibles.

ESPECIFICACIONES

Característica 1	**Doble banda CHIRP para rastreo simultáneo en profundidad y superficie**
Característica 2	**Haz constante de 25° para cobertura uniforme en toda la columna**
Característica 3	**Potencia de 1 kW para detección de blancos en aguas profundas**
Característica 4	**Sensor de temperatura integrado para monitoreo térmico en tiempo real**
Característica 5	**Construcción en bronce thru-hull para embarcaciones desde 25 pies**
Característica 6	**Conector de 9 pines compatible con sistemas ecosonda XSONIC**