

Sin imagen disponible

Transductor de corriente de núcleo dividido, salida 4-20 mA, rangos seleccionables 30/60/120 A, hasta 200 A

SKU: CTP-A-120A Marca: HONEYWELL BMS Categoría: Sensores y Medidores de Corriente Eléctrica

\$1,638.05

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;'><p style='margin-bottom: 16px;'>El CTP-A-120A es un transductor de corriente de núcleo dividido de la serie CTP de Honeywell, que convierte el flujo de corriente medido en una señal de salida lineal de 4-20 mA. Se utiliza para monitorear el consumo de corriente de motores, bombas, calentadores eléctricos y otros equipos, integrándose con controladores de gestión de edificios (BMS), DDC o PLC. Su diseño de núcleo dividido permite instalarlo directamente sobre el conductor sin desconectar el cableado, y puede montarse fijo en riel DIN. Cuenta con rangos de corriente seleccionables (30/60/120 A) para optimizar la resolución de la medición, con una capacidad máxima de 200 A.</p><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Características principales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;'>Diseño de núcleo dividido: se instala sin desconectar los conductoresSalida lineal proporcional de 4-20 mA para monitoreo de cargaRango de corriente seleccionable 30/60/120 A, hasta 200 A máximoPrecisión de ±2% F.S. en el rango de 10 a 100%Alimentado por bucle: 12 a 30 VdcMontaje integrado en riel DINRelé opcional para señal de estado arranque-paro<h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Especificaciones técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px;'><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>SALIDA4-20 mA</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>RANGO SELECCIONABLE30/60/120 A</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>CORRIENTE MÁXIMA200 A</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>PRECISIÓN±2% F.S. (rango 10-100%)</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>ALIMENTACIÓN12 a 30 Vdc (alimentado por bucle)</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>TEMPERATURA AMBIENTE-15°C a 60°C</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>DIMENSIONES74.7 x 56.6 x 20.8 mm</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>CERTIFICACIONESUL Listed, CE, RoHS</div></div></div>