



Transductor de corriente de núcleo sólido con salida en voltaje, 400 A, para monitoreo de energía y registro de datos

SKU: E682D401V3 Marca: HONEYWELL BMS Categoría: Sensores y Medidores de Corriente Eléctrica

\$3,338.74

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;*><p style='margin-bottom: 16px;*>El E682D401V3 es un transductor de corriente (CT) de núcleo sólido de la serie E682x de Veris, comercializado por Honeywell BMS, que convierte la corriente de un circuito de CA en una señal de voltaje proporcional (0.333 V a corriente máxima). Se usa en sistemas de administración de energía, registro de datos con data loggers y graficadores, monitoreo de potencia y prorrateo de costos (cost allocation) en instalaciones comerciales e industriales. Al ser de núcleo sólido, se instala pasando el conductor a monitorear a través de su abertura central, y se conecta mediante su cable de salida a paneles de medición o controladores compatibles con señales de voltaje.</p><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Características principales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;*>Núcleo sólido: se instala pasando el conductor a monitorear a través del CTCorriente máxima de 400 A con salida de voltaje de 0.333 VDiámetro interno de 1.25 pulgadas para el paso del conductorCable de salida de 6 pies (aprox. 1.8 m) hacia el equipo de mediciónUso en registro de datos, monitoreo de energía y prorrateo de costosReconocimiento UL para instalaciones eléctricas certificadas<h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Especificaciones técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px;*><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>TIPO DE PRODUCTOTransductor de corriente (CT) de núcleo sólido</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>CORRIENTE MÁXIMA400 A</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>SALIDA0.333 V (voltaje)</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>DIÁMETRO INTERNO1.25 in</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>LONGITUD DE CABLE6 ft (1.8 m)</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>CONSTRUCCIÓNNúcleo sólido</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>CERTIFICACIÓNUL Recognized</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Núcleo sólido: se instala pasando el conductor a monitorear a través del CT
Característica 2	Corriente máxima de 400 A con salida de voltaje de 0.333 V
Característica 3	Diámetro interno de 1.25 pulgadas para el paso del conductor
Característica 4	Cable de salida de 6 pies (aprox. 1.8 m) hacia el equipo de medición
Característica 5	Uso en registro de datos, monitoreo de energía y prorrateo de costos
Característica 6	Reconocimiento UL para instalaciones eléctricas certificadas