



Transductor montaje espejo / Doble haz 77/200 kHz / 500 W / 1,900 ft / 8 pines / 30 ft cable / 0-70°

SKU: 10-10249-40 Marca: GARMIN Categoría: Equipos para Pesca Comercial y Recreativa

\$1,966.57

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Transductor de montaje en espejo de popa diseñado para operaciones náuticas profesionales que requieren datos precisos de profundidad y temperatura. Emite en doble frecuencia de 77/200 kHz, permitiendo alternar entre exploración general y detalle estructural según las condiciones del fondo marino. Su potencia de 500 W garantiza penetración de señal consistente hasta 1,900 pies de profundidad. El ángulo de montaje ajustable de 0° a 70° facilita la instalación en diversas geometrías de espejo de popa sin comprometer el rendimiento acústico.

Características principales

- Operación dual 77/200 kHz con ancho de haz 45°/15°
- Alcance de profundidad hasta 1,900 ft (579 m)
- Potencia de transmisión de 500 W
- Ángulo de espejo de popa ajustable 0°-70°
- Cable de 30 ft (9.1 m) con conector de 8 pines
- Detección integrada de profundidad y temperatura

Especificaciones técnicas

77 / 200 kHz	1 1 200px
Potencia	500 W
Ancho de haz	45° / 15°
Profundidad máxima	1 1 200px
Conector	8 pines
Longitud de cable	30 ft (9.1 m)
Ángulo espejo popa	0° - 70°
Funciones	Profundidad + Temperatura

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Doble haz 77/200 kHz para lecturas versátiles
Característica 2	Profundidad máxima de 1,900 pies para exploración profunda
Característica 3	Potencia de 500 W para señal potente y clara
Característica 4	Ángulo de espejo de popa 0-70° para instalación flexible
Característica 5	Ancho de haz dual 45°/15° para cobertura adaptativa
Característica 6	Conector de 8 pines para compatibilidad estándar