



Transductor Skimmer / CHIRP Dual 83/200 kHz / 7 Pines / Alcance 300 m (984.3 ft) / Montaje sin Perforación

SKU: 000-15053-001 Marca: SIMRAD Categoría: Equipos para Pesca Comercial y Recreativa

\$1,880.94

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Transductor skimmer con tecnología CHIRP de frecuencia dual 83/200 kHz diseñado para operación en embarcaciones donde se requiere lectura precisa del fondo y detección de peces sin alterar la integridad estructural del casco. El principio CHIRP emite pulsos modulados que barren un rango continuo de frecuencias, generando ecos más definidos, mejor separación entre objetivos próximos al fondo y arcos de peces distinguibles que en sistemas de pulso único quedarían ocultos por ruido. La frecuencia de 200 kHz proporciona alta resolución en aguas someras, mientras que 83 kHz ofrece mayor penetración para operaciones hasta 300 m (984.3 ft). El diseño de montaje en espejo de popa elimina la necesidad de perforaciones, facilitando la instalación y reduciendo riesgos de filtraciones. El conector de 7 pines asegura continuidad eléctrica confiable en condiciones de humedad y vibración constante. Compatible con ecosondas Cruise y Hook².

Características Generales

- Tecnología CHIRP con barrido de frecuencias para alta definición de ecos
- Frecuencia dual 83/200 kHz: detalle en someras y alcance en profundas
- Diseño skimmer para montaje en espejo de popa sin perforación
- Conector de 7 pines para conexión segura en ambiente marino
- Compatibilidad con sistemas Cruise y Hook²
- Cobertura máxima de profundidad: 300 m (984.3 ft)

Desempeño

- Tecnología: CHIRP
- Frecuencia: 83/200 kHz dual
- Alcance máximo: 300 m (984.3 ft)
- Resolución de ecos: objetivos separados del fondo
- Detección: arcos de peces en ruido reducido

Físicas / Eléctricas

- Tipo de transductor: Skimmer
- Montaje: Espejo de popa, sin perforación
- Conector: 7 pines
- Ambiente: Marino, resistente a humedad y vibración

Contenido del Paquete

- Transductor skimmer CHIRP 83/200 kHz
- Conector de 7 pines integrado
- Kit de montaje en espejo de popa

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Tecnología CHIRP para ecos definidos y separación de objetos del fondo
Característica 2	Frecuencia dual 83/200 kHz para detalle en someras y penetración en profundas
Característica 3	Diseño skimmer de espejo de popa sin perforar el casco
Característica 4	Conector de 7 pines para conexión estable en ambiente marino
Característica 5	Compatibilidad con sistemas Cruise y Hook² para flota unificada
Característica 6	Cobertura operativa hasta 300 m (984.3 ft) de profundidad