



Transfer Divisor De Cargas

SKU: BACKUPBOX-B0

Marca: HUAWEI FUSIONSOLAR

Categoría: Baterías

\$14,454.21

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <!-- Título (ya está en otra parte de la página) --> <div style='text-align: center; margin-bottom: 20px;'> <h2 style='font-size: 24px; color: inherit; margin: 0;'> Transfer Divisor De Cargas </h2> </div> <!-- Imagen principal --> <div style='margin-bottom: 30px;'> </div> <!-- Sección de especificaciones --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <div style='border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit; background-color: rgba(192, 57, 43, 0.1);'>Características de Salida (CA) Modo On-Grid</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Rango de Voltaje de Salida CA: 198-253 Vca <li style='margin-bottom: 5px;'>Voltaje nominal: 220 Vca / 230 Vca <li style='margin-bottom: 5px;'>Rango de Frecuencia CA: 50Hz/60Hz </div> </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <div style='border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit; background-color: rgba(192, 57, 43, 0.1);'>Características de Entrada CA (Puerto de Entrada del Inversor)</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Inversores Compatibles: SUN2000-2/3/3.6/4/4.6/5/6KTL-L1 <li style='margin-bottom: 5px;'>Voltaje nominal: 220 Vca / 230 Vca <li style='margin-bottom: 5px;'>Rango de Frecuencia CA: 50Hz/60Hz </div> </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <div style='border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit; background-color: rgba(192, 57, 43, 0.1);'>Características Generales</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Temperatura de operación: -21° ~ 45°C <li style='margin-bottom: 5px;'>Rango de Humedad Relativa: 0% ~ 100% RH <li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensines: 400 mm x 350 mm x 130 mm <li style='margin-bottom: 5px;'>Peso: 11kg <li style='margin-bottom: 5px;'>Protección: IP65 </div> </div> </div> </div> <div style='margin: 30px 0; padding: 15px; border-left: 4px solid rgba(192, 57, 43, 0.8); background-color: rgba(192, 57, 43, 0.05);'> <p style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit;'>Nota: NO COMPATIBLE CON INVERSORES SUN2000-8K-LC0 Y SUN2000-10K-LC0</p> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Operación dual on-grid y respaldo automático
Característica 2	Compatibilidad amplia con serie SUN2000 2-6 kW
Característica 3	Protección IP65 para instalación exterior permanente
Característica 4	Diseño compacto de 11 kg para montaje sencillo
Característica 5	Rango de frecuencia 50/60 Hz adaptable
Característica 6	Humedad relativa 0-100% RH sin condensación