



Transformador Clase 2 de pared para sistemas de alarma, entrada 120 VCA salida 9 VCA 25 VA

SKU: 1332 Marca: HONEYWELL HOME RESIDEO Categoría: Transformadores

\$294.52

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;*><p style='margin-bottom: 16px;*>El 1332 es un transformador Clase 2 de Honeywell/Ademco que convierte el voltaje de línea de 120 VCA a 9 VCA para alimentar paneles de alarma de intrusión y otros dispositivos de bajo voltaje. Se usa como fuente de poder auxiliar en instalaciones residenciales y comerciales de seguridad electrónica, conectándose directamente a un tomacorriente o caja de pared.</p><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Características principales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;*>Transformador tipo Clase 2 para sistemas de alarma e intrusiónEntrada 120 VCA a 60 Hz, 0.30 ASalida 9 VCA, 25 VACertificación ULDiseño para montaje en pared o tomacorriente<h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Especificaciones técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px;*><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Tipo de dispositivoTransformador Clase 2</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Voltaje de entrada120 VCA, 60 Hz, 0.30 A</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Voltaje de salida9 VCA, 25 VA</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>CertificaciónUL</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Entrada 120 VCA para voltaje estable
Característica 2	Salida 9 VCA para dispositivos compatibles
Característica 3	Potencia 25 VA para alta eficiencia
Característica 4	Dimensiones compactas 90x53x65 mm
Característica 5	Diseño resistente para uso prolongado
Característica 6	Instalación fácil en pared