

Transformador de Control / 40 VA / Entrada 120/208/240 VAC / Salida 24 VAC / Montaje en Placa o Perforación

SKU: AT140B1214/U Marca: HONEYWELL HOME RESIDEO Categoría: Control de Temperatura

Garantía: 3 años

$545.12

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

El transformador AT140B1214/U es un dispositivo de propósito general de 40 VA diseñado para convertir alimentación primaria de 120, 208 o 240 VAC en una salida secundaria de 24 VAC, utilizada para alimentar circuitos de control en sistemas de calefacción, ventilación y aire acondicionado (HVAC). Pertenece a la familia de transformadores universales que abarca capacidades de 20 a 75 VA. Su diseño compacto permite la instalación en gabinetes o cajas de conexiones, con opciones de montaje en placa o mediante perforación de 7/8 pulgada. El equipo cumple con los estándares NEC Clase 2 (seco) y UL 1585, garantizando compatibilidad y seguridad en aplicaciones residenciales y comerciales. Opera en un rango de temperatura de -29 °C a 41 °C, con cables primarios codificados por color de 229 mm para facilitar la conexión.

Características Generales

- Transformador de propósito general de 40 VA para circuitos de control de 24 VAC
- Primario multi-voltaje: 120, 208 o 240 VAC con cables de 229 mm codificados por color
- Secundario de 24 VAC con conexión a terminales de tornillo
- Cumple con NEC Clase 2 (seco) y estándar UL 1585
- Montaje en placa (borde primario o laminaciones) o perforación de 7/8 pulgada
- Rango de temperatura de operación de -29 °C a 41 °C
- Dimensiones compactas: 43 mm alto x 89 mm ancho x 44 mm profundo

Desempeño Eléctrico

Capacidad: 40 VA

Entrada primaria: 120/208/240 VAC

Salida secundaria: 24 VAC

Longitud cables primarios: 229 mm codificados por color

Conexión secundaria: Terminales de tornillo

Clasificación: NEC Clase 2 (seco), UL 1585

Físicas y Ambientales

Dimensiones: 43 mm alto x 89 mm ancho x 44 mm profundo

Temperatura operativa: -29 °C a 41 °C

Montaje en placa: borde primario o laminaciones

Montaje alternativo: Perforación de 7/8 pulgada

Contenido del Paquete

Transformador universal de 40 VA

ESPECIFICACIONES

Característica 1	**Entrada multi-voltaje adapta automáticamente a 120, 208 o 240 VAC**
Característica 2	**Salida estándar de 24 VAC para circuitos de control HVAC**
Característica 3	**Cumplimiento NEC Clase 2 y UL 1585 para instalación segura**
Característica 4	**Montaje flexible en placa o perforación de 7/8 pulgada**
Característica 5	**Rango operativo de -29 °C a 41 °C para entornos exigentes**
Característica 6	**Dimensiones compactas para instalación en gabinetes y cajas de conexión**