



Transformador de 16.5 Vca 40 VA para paneles de alarma y comunicadores de seguridad

SKU: 1361-GT Marca: HONEYWELL HOME RESIDEO Categoría: Transformadores

\$264.46

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;'><p style='margin-bottom: 16px;'>El 1361-GT es un transformador reductor de Honeywell Home Resideo utilizado para alimentar paneles de alarma y comunicadores de seguridad de la línea VISTA. Entrega 16.5 Vca a 40 VA a partir de una entrada de 110 Vca. En instalaciones donde se comparte la alimentación entre el panel de control y su comunicador (GSMV, GSMV4G, IGSMV o IGSMV4G), este transformador permite conectar ambos equipos desde una sola unidad. Se usa como accesorio de reemplazo o refuerzo de energía en sistemas VISTA-10P, VISTA-15P y VISTA-20P.</p><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Características principales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;'>Transformador reductor de 16.5 Vca a 40 VA para sistemas de intrusiónEntrada de 110 Vca desde un contacto no conmutadoPermite alimentar desde una sola unidad el panel y su comunicador en instalación compartidaCompatible con paneles VISTA-10P, VISTA-15P y VISTA-20PCompatible con comunicadores GSMV, GSMV4G, IGSMV e IGSMV4G<h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Especificaciones técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px;'><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>VOLTAJE DE SALIDA16.5 Vca</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>POTENCIA40 VA</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>ENTRADA110 Vca</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>PANELES COMPATIBLESVISTA-10P, VISTA-15P, VISTA-20P</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>COMUNICADORES COMPATIBLESGSMV, GSMV4G, IGSMV, IGSMV4G</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>USOinterior</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Transformador reductor de 16.5 Vca a 40 VA para sistemas de intrusión
Característica 2	Entrada de 110 Vca desde un contacto no conmutado
Característica 3	Permite alimentar desde una sola unidad el panel y su comunicador en instalación compartida
Característica 4	Compatible con paneles VISTA-10P, VISTA-15P y VISTA-20P
Característica 5	Compatible con comunicadores GSMV, GSMV4G, IGSMV e IGSMV4G
Característica 6	Para montaje en interior