



Transformador de 24 VCA / 2.5 Amp (60 VA) / Multiples Usos / Recomendado para PTZ TURBOHD e IP / Interior

SKU: MKAC-66-242500U Marca: HIKVISION Categoría: Fuentes de Alimentación

\$272.48

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <!-- Sección de características --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Fuente de poder de 24 VCA / 2.5 Amp <li style='margin-bottom: 5px;'>Ideal para PTZ TurboHD e IP a 24 VCA <li style='margin-bottom: 5px;'>Compatibilidad con dispositivos hasta 60 VA <li style='margin-bottom: 5px;'>Diseño para uso exclusivo en interiores <li style='margin-bottom: 5px;'>Proporciona energía estable y confiable </div> <!-- Sección de especificaciones --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Especificaciones</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Tensión de salida: 24 VCA <li style='margin-bottom: 5px;'>Corriente de salida: 2.5 A <li style='margin-bottom: 5px;'>Potencia: 60 VA <li style='margin-bottom: 5px;'>Aplicación: Multiples usos <li style='margin-bottom: 5px;'>Recomendado para: PTZ TURBOHD e IP <li style='margin-bottom: 5px;'>Ubicación: Interior </div> </div> <!-- Separador --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Energía estable para cámaras PTZ en movimiento continuo
Característica 2	Compatibilidad universal con dispositivos hasta 60 VA
Característica 3	Diseño compacto para instalaciones con espacio limitado
Característica 4	Operación confiable sin fluctuaciones de voltaje
Característica 5	Optimizado para sistemas TURBOHD e IP de 24 VCA
Característica 6	Construcción para uso exclusivo en ambientes interiores