



SKU: RT2460LS Marca: EPCOM POWERLINE Categoría: Eliminadores y Transformadores de Pared

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

style="width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;"><!-- Titulos --><div style="width: 100%; text-align: center; margin-bottom: 20px;"><h1 style="font-size: 28px; color: inherit; margin: 0;">RT2460LS</h1><h3 style="font-size: 22px; color: inherit; margin: 10px 0 20px 0;">Transformador de 24 Vca @ 60 W</h3><p style="font-size: 15px; color: inherit; margin-max-width: 800px; margin: 0 10px;">EPCOM POWER LINE marca lider en transformadores con alta eficiencia en alimentaciôn para equipos de seguridad electrônica por sus ventajas de aprobaciones, certificaciones, protecciôn contra sobretensiones, y circuitos de protecciôn contra anti-interferencia...</p></div><!-- Secciôn de características y modelos --><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;"><!-- Características --><div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;"><div style="border: 1px solid rgba(150,150,150,0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; margin-top: 15px;"><div style="padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;">Características</div><ul style="padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;"><li style="margin-bottom: 5px;">Voltaje de entrada: 120 Vca<li style="margin-bottom: 5px;">Voltaje de salida: 24 Vca<li style="margin-bottom: 5px;">Potencia de salida: 60 Watts</div><!-- Modelos Relacionados --><div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;"><div style="border: 1px solid rgba(150,150,150,0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; margin-top: 15px;"><div style="padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;">Modelos Relacionados</div><div style="padding: 15px; color: inherit;"><ul style="padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;"><li style="margin-bottom: 5px;">RT1230LS..... 9 Vca @ 25 VA<li style="margin-bottom: 5px;">RT1230LS..... 12 Vca @ 30 VA<li style="margin-bottom: 5px;">RT1440LS..... 14 Vca @ 40 VA<li style="margin-bottom: 5px;">RT1640LS..... 16 Vca @ 40 VA</div></div><div style="border: 1px solid rgba(150,150,150,0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; margin-top: 15px;"><div style="padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;">Modelos Relacionados 2</div><div style="padding: 15px; color: inherit;"><ul style="padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;"><li style="margin-bottom: 5px;">RT2460LS..... 24 Vca @ 100 VA<li style="margin-bottom: 5px;">PL24100..... 24 Vca @ 100 VA</div></div></div><div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center; margin-top: 20px;"><div style="width: 45%; font-size: 12px; color: #ccc;"></div><div style="width: 45%; text-align: right; font-size: 12px; color: #ccc;"></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Alta eficiencia energética en conversión
Característica 2	Protección integrada contra sobretensiones
Característica 3	Circuito anti-interferencia electromagnética
Característica 4	Operación silenciosa sin ruido audible
Característica 5	Diseño compacto para espacios reducidos
Característica 6	Certificaciones de seguridad electrónica