Sin imagen disponible

Transformador de Control / Multi-Tap 120/240/277/480 VCA / Secundario 24 VCA / 75 VA / Disyuntor Rearmable / Clase 2 / Hub Roscado y Base

SKU: V-X075CBA Marca: HONEYWELL BMS Categoría: Accesorios

Garantía: 3 años

$1,853.56

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Transformador de control diseñado para sistemas de automatización de edificios y HVAC, que convierte voltajes primarios multi-tap de 120/240/277/480 VCA en 24 VCA secundarios con una potencia nominal de 75 VA. Incorpora protección por disyuntor rearmable integrado que evita daños por sobrecorriente en cargas de control medianas, junto con aislamiento Clase 2 que garantiza la seguridad en circuitos de bajo voltaje. Su construcción con hub roscado y base permite una instalación mecánicamente estable en gabinetes eléctricos y tableros de control. El equipo opera en un rango de temperatura de -40 a 65 °C (-40 a 149 °F) y cuenta con certificaciones UL Listed y CE, asegurando conformidad con estándares de seguridad y desempeño para aplicaciones profesionales.

Desempeño Eléctrico
Voltaje primario: 120/240/277/480 VCA
Voltaje secundario: 24 VCA
Potencia: 75 VA
Frecuencia: 50/60 Hz
Protección: Disyuntor rearmable
Aislamiento: Clase 2

Físicas y Ambientales
Montaje: Hub roscado y base
Temperatura operativa: -40 a 65 °C (-40 a 149 °F)

Certificaciones
UL Listed
CE

ESPECIFICACIONES

Característica 1	**Protección por disyuntor rearmable contra sobrecorriente integrado**
Característica 2	**Aislamiento Clase 2 para circuitos de control de bajo voltaje seguros**
Característica 3	**Rango operativo de -40 a 65 °C (-40 a 149 °F) para entornos extremos**
Característica 4	**Montaje con hub roscado y base para instalación en gabinetes y tableros**
Característica 5	**Multi-tap primario adaptable a cuatro voltajes de alimentación**
Característica 6	**Certificado UL Listed y CE para cumplimiento normativo internacional**