

Sin imagen disponible

Transformador de control para automatización de edificios, primario 120/208/277/480 V CA a 24 V CA, con disyuntor

SKU: V-X100CBE Marca: HONEYWELL BMS Categoría: Accesorios

\$1,985.80

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;*><p style='margin-bottom: 16px;*>El transformador VX100CBE de Honeywell BMS suministra energía de control de 24 V CA a partir de una entrada multi-tap de 120, 208, 277 o 480 V CA, para alimentar termostatos, actuadores y controladores en sistemas de automatización de edificios y HVAC. Incluye protección por disyuntor rearmable en el lado secundario y aislamiento clase 2, con montaje en placa para instalación en tableros de control. Se utiliza junto con válvulas de control, actuadores de damper y otros dispositivos de 24 V CA dentro de un sistema BMS.</p><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgb(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Características principales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;*>Primario multi-tap de 120, 208, 277 o 480 V CA a secundario de 24 V CAPotencia de 100 VA para alimentar controles y actuadores de HVAC/BMSProtección integrada por disyuntor (circuit breaker) rearmableAislamiento clase 2 y montaje en placa para tableros de controlTemperatura de operación de -40°C a 65°C (-40°F a 149°F)Certificaciones UL y CE<h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgb(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Especificaciones técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px;*><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgb(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>POTENCIA100 VA</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgb(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>PRIMARIO120 / 208 / 277 / 480 V CA</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgb(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>SECUNDARIO24 V CA</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgb(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>PROTECCIÓNDisyuntor (circuit breaker)</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgb(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>AISLAMIENTOClase 2</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgb(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>MONTAJEEn placa</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgb(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>TEMPERATURA DE OPERACIÓN-40°C a 65°C</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgb(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>CERTIFICACIONESUL, CE</div></div>