



Transformador de corriente de núcleo dividido, apertura 12 mm, 50 A nominales, rango 0.1 a 100 A, salida 0.333 V

SKU: CTS050 Marca: HONEYWELL BMS Categoría: Sensores y Medidores de Corriente Eléctrica

\$3,563.95

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;'\><p style='margin-bottom: 16px;'\>El CTS050 es un transformador de corriente de núcleo dividido (split-core) tipo bisagra, diseñado para medir corriente eléctrica sin necesidad de desconectar el conductor durante la instalación. Convierte la corriente medida en una señal de salida de bajo voltaje que puede leerse con un medidor, controlador o sistema de automatización de edificios (BMS). Se utiliza en tableros eléctricos y aplicaciones de monitoreo de energía donde se requiere una instalación rápida tipo retrofit sobre líneas ya energizadas.</p><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'\>Características principales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;'\>Núcleo dividido tipo bisagra, se instala sin desconectar el conductorApertura de 12 mm (0.472 in) para el paso del cableCorriente nominal de 50 A, rango de medición de 0.1 a 100 ASalida de 333 mV a la corriente nominalPrecisión de 0.5%Frecuencia de trabajo de 50/60 HzVoltaje de trabajo de 600 VAC, categoría III<h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'\>Especificaciones técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px;'\><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'\><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'\>TIPO DE NÚCLEODividido (split-core), tipo bisagra</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'\><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'\>APERTURA12 mm (0.472 in)</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'\><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'\>CORRIENTE NOMINAL50 A</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'\><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'\>RANGO DE MEDICIÓN0.1 a 100 A</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'\><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'\>PRECISIÓN0.5%</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'\><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'\>FRECUENCIA50/60 Hz</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'\><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'\>VOLTAJE DE TRABAJO600 VAC, categoría III</div></div></div>