



Transformador de corriente de núcleo dividido, apertura de 0.944 pulgadas, rango de 1 a 250 A, salida de 333 mV

SKU: CTS200 Marca: HONEYWELL BMS

\$1,831.52

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;*><p style='margin-bottom: 16px;*>El transformador de corriente de núcleo dividido CTS200 de Setra (marca de Honeywell) permite medir corriente eléctrica en aplicaciones de submedición y monitoreo de energía sin necesidad de desconectar o interrumpir la línea de carga. Ofrece una salida segura de 333 mV proporcional a la corriente de entrada, lo que facilita su integración con medidores de energía como el Power Meter de Setra. Se utiliza en tableros eléctricos, subestaciones y sistemas de gestión de energía (BMS) donde se requiere medición precisa de corrientes de 1 a 250 A.</p><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Características principales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;*>Núcleo dividido con apertura de 0.944 pulgadas (24 mm)Rango de corriente de 1 a 250 A con salida de 333 mVPrecisión de ±0.5% en el rango de mediciónSe instala sin desconectar ni interrumpir la línea eléctricaCable de 15 pies (4.5 m) con par trenzado 18 AWGCertificado UL 2808 y UL 61010-1, cumple CETensión de trabajo de 600 VAC, categoría III<h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Especificaciones técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px;*><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Apertura0.944' (24 mm)</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Rango de corriente1-250 A</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Salida333 mV a corriente nominal</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Precisión±0.5%</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Tensión de trabajo600 VAC, categoría III</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Temperatura de operación-15°C a 70°C</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Cable15 ft (4.5 m), 18 AWG</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>CertificacionesUL 2808, UL 61010-1, CE</div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Núcleo dividido con apertura de 0.944 pulgadas (24 mm)
Característica 2	Rango de corriente de 1 a 250 A con salida de 333 mV
Característica 3	Precisión de ±0.5% en el rango de medición
Característica 4	Se instala sin desconectar ni interrumpir la línea eléctrica
Característica 5	Cable de 15 pies (4.5 m) con par trenzado 18 AWG
Característica 6	Certificado UL 2808 y UL 61010-1, cumple CE
Característica 7	Tensión de trabajo de 600 VAC, categoría III