



TRANSFORMADOR E INTERRUPTOR DE TRANSFERENCIA AUTOMATICA D/240V A 120V/120V SISTEMAS GROWATT

SKU: SYN200XHUS1 Marca: GROWATT Categoría: Inversores Híbridos

\$35,768.48

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <!-- Sección de características --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Fácil instalación y operación gracias a su interruptor integrado de 200 A, sin necesidad de interruptores externos. <li style='margin-bottom: 5px;'>Transformador de fase dividida integrado, compatible con salida split-phase 120/240 V, ideal para sistemas residenciales en América del Norte. <li style='margin-bottom: 5px;'>Función de acceso al generador (modelo SYN 200-XH-US-13A), permitiendo respaldo energético extendido. <li style='margin-bottom: 5px;'>Conmutación inteligente y activación remota, brindando una experiencia más segura y automatizada. <li style='margin-bottom: 5px;'>Medidor bidireccional de energía con precisión del 1 %, para monitoreo de importación y exportación. <li style='margin-bottom: 5px;'>Diseño robusto con protección NEMA 4X / IP65, resistente a condiciones ambientales extremas. <li style='margin-bottom: 5px;'>Funcionamiento silencioso (< 35 dB) y enfriamiento por convección natural, sin ventiladores. </div> </div> <!-- Sección de especificaciones --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Especificaciones técnicas destacadas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Corriente máxima de entrada: 200 A <li style='margin-bottom: 5px;'>Voltaje de salida nominal: 240 V (L-L) / 120 V (L-N) <li style='margin-bottom: 5px;'>Potencia máxima de salida: 24 000 W <li style='margin-bottom: 5px;'>Salida de respaldo: hasta 48 A / 3 000 W <li style='margin-bottom: 5px;'>Frecuencia nominal: 60 Hz <li style='margin-bottom: 5px;'>Temperatura de operación: -40 °C a +50 °C <li style='margin-bottom: 5px;'>Altitud máxima: 3 000 m <li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensiones: 445 x 550 x 160 mm <li style='margin-bottom: 5px;'>Peso: 26.7 kg </div> </div> <!-- Sección de normativas --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Normativas y seguridad</h3> <p style='font-size: 15px; color: inherit;'>Cumple con los estándares UL1741, CSA 22.2 No. 107, UL869A y FCC Part 15 Class B, garantizando total seguridad eléctrica y compatibilidad electromagnética.</p> </div> </div> <!-- Sección de aplicaciones --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Ideal para</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Sistemas híbridos solares (inversor + red + generador). <li style='margin-bottom: 5px;'>Aplicaciones residenciales, comerciales o de respaldo total. <li style='margin-bottom: 5px;'>Instalaciones que requieran salida dividida 120/240 V y alto nivel de protección ambiental. </div> </div> <!-- Separador --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Transformador split-phase integrado 120/240V para residencias
Característica 2	Interruptor de transferencia 200A sin componentes externos
Característica 3	Conmutación inteligente con activación remota incluida
Característica 4	Medidor bidireccional con precisión del 1% certificada
Característica 5	Protección NEMA 4X/IP65 para condiciones extremas
Característica 6	Operación silenciosa optimizada para entornos residenciales