



Transformador Industrial de 220 VCA @ 24 VCA 100 VA (4 A)

SKU: PL24100220 Marca: EPCOM POWERLINE Categoría: Fuentes de Alimentación

\$307.28

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Transformador de 220VCA a 24VCA a 100 VA

Los transformadores de 24 VCA con entrada de 220 VCA se utilizan en diversas aplicaciones, especialmente en sistemas de control y automatización.

Aplicaciones Principales

- Tableros eléctricos: Alimentan contactores y relés de control
- Control de quemadores y calderas: En sistemas de calefacción industrial
- Control de válvulas solenoides: En sistemas de agua, gas y aire comprimido
- Sistemas de climatización: Para termostatos y relés de control en equipos de aire acondicionado y HVAC (Calefacción, Ventilación y Aire Acondicionado)
- Sistemas de climatización: Para termostatos y relés de control en equipos de aire acondicionado y calefacción
- Unidades manejadoras de aire (AHU): Para accionar componentes eléctricos
- Seguridad y Accesos
- Control de acceso y cerraduras magnéticas: Para alimentar sistemas de apertura con voltaje seguro
- Sistemas de alarma y CCTV: En algunos circuitos de seguridad
- Iluminación y Señalización
- Señalización industrial: Para lámparas piloto o indicadores de estado
- Luces de emergencia: Donde se requieren bajos voltajes en circuitos de iluminación de seguridad
- Industria y Equipos Especiales
- Máquinas CNC y robótica: Como parte de los sistemas de control
- Equipos médicos y laboratoriales: Para circuitos de bajo voltaje aislado

Características Físicas y Eléctricas

- Voltaje de entrada:** 220 Vca 50/60 Hz
- Voltaje de salida:** 24 Vca
- Corriente de entrada:** 0.5 A
- Potencia Máxima:** 100 VA
- Garantía:** 1 Año

La eficiencia de conversión de este modelo es más del 85%, con protección contra sobrecorriente de salida, protección contra cortocircuitos, protección contra sobretensión, etc.

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Eficiencia de conversión superior al 85% reduciendo pérdidas energéticas
Característica 2	Protección contra sobrecorriente de salida para mayor confiabilidad
Característica 3	Protección contra cortocircuitos integrada evitando daños al equipo
Característica 4	Protección contra sobretensión avanzada para entornos industriales exigentes
Característica 5	Salida estable de 24 VCA optimizada para control industrial preciso
Característica 6	Potencia máxima de 100 VA a plena carga para múltiples dispositivos simultáneos