



Transformador Industrial para DOMOS y Sistemas de Seguridad de 24 Vca a 100 VA

SKU: PL24100 Marca: EPCOM POWERLINE Categoría: Eliminadores y Transformadores de Pared

\$460.04

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><!-- Títulos --><div style='width: 100%;'><h1 style='color: inherit; text-align: center; font-size: 32px; margin-bottom: 10px;'>PL24100</h1><h3 style='color: inherit; text-align: center; font-size: 24px; margin-bottom: 20px;'>Transformador de 24 Vca @ 100 W</h3><p style='text-align: center; font-size: 16px; color: inherit; margin-bottom: 30px;'>EPCOM POWER LINE marca Iíder en transformadores con alta eficiencia en alimentación para equipos de seguridad electrónica por sus ventajas de aprobaciones, certificaciones, protección contra sobretensiones, y circuitos de protección contra anti-interferencia...</p></div><!-- Sección de cards con características y modelos --><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'><!-- Card 1: Características --><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'><div style='width: 100%; height: auto; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'><div style='padding: 15px; border-top: 5px solid rgba(0, 123, 255, 0.4); background-color: rgba(0, 123, 255, 0.05);'><h2 style='font-size: 20px; margin-top: 0; margin-bottom: 15px; color: inherit;'>Características</h2><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 15px; list-style-type: disc; color: inherit;'><li style='margin-bottom: 5px;'>Voltaje de entrada: 110 Vca 47-63 Hz<li style='margin-bottom: 5px;'>Voltaje de salida: 24 Vca<li style='margin-bottom: 5px;'>Potencia de salida: 100 Watts</div></div><!-- Card 2: Modelos Relacionados 1 --><div style='width: 100%; height: auto; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px;' src='https://ftp3..mx/usuarios/fotos/BancoFotografiasSyscom/EPCOMPOWERLINE/PL24100/PL24100-AD-2-p.PNG' alt='' /><div style='padding: 15px; border-top: 5px solid rgba(0, 123, 255, 0.4); background-color: rgba(0, 123, 255, 0.05);'><h2 style='font-size: 20px; margin-top: 0; margin-bottom: 15px; color: inherit;'>Modelos Relacionados</h2><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 15px; list-style-type: disc; color: inherit;'><li style='margin-bottom: 5px;'>RT925LS.....9 Vca @ 25 VA<li style='margin-bottom: 5px;'>RT1230LS.....12 Vca @ 30 VA<li style='margin-bottom: 5px;'>RT1440LS.....14 Vca @ 40 VA<li style='margin-bottom: 5px;'>RT1640LS.....16 Vca @ 40 VA</div></div><!-- Card 3: Modelos Relacionados 2 --><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'><div style='width: 100%; height: auto; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'><div style='padding: 15px; border-top: 5px solid rgba(0, 123, 255, 0.4); background-color: rgba(0, 123, 255, 0.05);'><h2 style='font-size: 20px; margin-top: 0; margin-bottom: 15px; color: inherit;'>Modelos Relacionados</h2><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 15px; list-style-type: disc; color: inherit;'><li style='margin-bottom: 5px;'>RT2460LS.....24 Vca @ 60 VA<li style='margin-bottom: 5px;'>PL24100.....24 Vca @ 100 VA</div></div></div><!-- Separador --><hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;' /><!-- Sección de video --><div style='width: 100%; margin-bottom: 30px;'><div style='position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden;'><iframe style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;' src='https://www.youtube.com/embed/m3TZhoECgnM' allowfullscreen='allowfullscreen'></iframe></div></div><div style='padding-bottom: 5%; padding-top: 5%;'></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Alta eficiencia energítica para equipos de seguridad
Característica 2	Certificaciones para uso industrial confiable
Característica 3	Protección integrada contra sobretensiones
Característica 4	Circuito anti-interferencia para seíales limpias
Característica 5	Diseço robusto para entornos industriales
Característica 6	Frecuencia operativa 47-63 Hz versätil