



Transformador Para Inversores Híbridos SUN2000

SKU: HWTX5000 Marca: HUAWEI FUSIONSOLAR Categoría: Inversores Híbridos

\$13,107.84

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Eléctricas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Rango de Potencia Continua: 5kVA <li style='margin-bottom: 5px;'>Voltaje de Salida: 120 / 240 fase dividida <li style='margin-bottom: 5px;'>Maxima Corriente de Salida Continua por Fase (120 V): 32 A <li style='margin-bottom: 5px;'>Rango de Frecuencia AC: 60 Hz </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Generales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Número de Módulos Máximo: 3 <li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensiones: 265 mm x 280 mm x 1400 mm <li style='margin-bottom: 5px;'>Peso: 13 kg <li style='margin-bottom: 5px;'>Rango de temperatura: -40°C ~ 45°C <li style='margin-bottom: 5px;'>Instalación: Montaje en Pared <p style='color: inherit; margin-top: 20px;'>*NO COMPATIBLE CON INVERSORES SUN2000-8K-LC0 Y SUN2000-10K-LC0</p> </div> </div> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Aislamiento galvaníco para protección de inversores híbridos y cargas sensibles
Característica 2	Salida 120/240 V bifásica con 32 A continuos por fase para distribución residencial o comercial
Característica 3	Expansión modular hasta 3 unidades en paralelo para escalabilidad de potencia
Característica 4	Operación estable en 60 Hz para sistemas fotovoltaicos de red estándar
Característica 5	Diseño compacto de montaje en pared para optimización de espacio en cuartos eléctricos
Característica 6	Rango de temperatura -40°C ~ 45°C para despliegue en ambientes severos