



Transformador para Luminario Led Sumergible JLSA-18AB ó JLSA-18RGB.

SKU: JPY-50 Marca: JWJ Categoría: Herramientas y Accesorios de Instalación

\$433.72

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>TRANSFORMADOR PARA LAMPARA SUMERGIBLE <li style='margin-bottom: 5px;'>MODELO JPY-50 <li style='margin-bottom: 5px;'>ENTRADA AC: 110V - 420 mA <li style='margin-bottom: 5px;'>SALIDA AC: 12 V <li style='margin-bottom: 5px;'>CARGA MAXIMA DE 50W <li style='margin-bottom: 5px;'>SIRVE PARA CUALQUIER MODELO SUMERGIBLE </div> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Notas</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>El transformador no debe tener contacto con el agua, si llega a colocar en contacto con el agua pierde toda garantía de automático. <li style='margin-bottom: 5px;'>IDEAL PARA LOS MODELOS JLSA-18AB o JLSA-18RGB </div> </div> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Alimentación regulada de 12V AC para luminarios sumergibles hasta 50W
Característica 2	Entrada universal 110V AC con consumo controlado de 420 mA
Característica 3	Compatibilidad certificada con modelos JLSA-18AB y JLSA-18RGB
Característica 4	Diseño compacto que optimiza espacio en instalaciones interiores
Característica 5	Protección eléctrica mediante aislamiento obligatorio del agua
Característica 6	Operación eficiente que reduce pérdidas térmicas en uso continuo