



Transformador para Tira LED 5050 RGB y 5050-12 RGB.

SKU: JPY-03 Marca: JWJ Categoría: Luminarias LED de Interior

\$165.57

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <!-- Sección de características principales --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Compatibilidad con tiras LED 5050 RGB <li style='margin-bottom: 5px;'>Entrada de voltaje 100-240V AC universal <li style='margin-bottom: 5px;'>Potencia de salida de 12V DC estable <li style='margin-bottom: 5px;'>Protección contra sobrecarga y corto circuito <li style='margin-bottom: 5px;'>Tamaño compacto para fácil instalación </div> <!-- Sección de especificaciones técnicas --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Especificaciones Eléctricas</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Entrada: 100-240V AC, 60Hz <li style='margin-bottom: 5px;'>Salida: 12V DC estable <li style='margin-bottom: 5px;'>Protección: Sobrecarga y corto circuito </div> </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Características Físicas</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Material: Plástico y resina <li style='margin-bottom: 5px;'>Ángulo de iluminación: 140° <li style='margin-bottom: 5px;'>Protección: IP65 para exteriores <li style='margin-bottom: 5px;'>Vida útil: 50,000 horas </div> </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Compatibilidad</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Compatibilidad: Tiras LED 5050 RGB <li style='margin-bottom: 5px;'>Aplicaciones: Iluminación indirecta, espacios angostos </div> </div> <!-- Sección de aplicaciones --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Aplicaciones</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Luz indirecta para ambientes <li style='margin-bottom: 5px;'>Iluminación de escaleras <li style='margin-bottom: 5px;'>Iluminación de closets y muebles <li style='margin-bottom: 5px;'>Iluminación de baños <li style='margin-bottom: 5px;'>Iluminación de bicicletas <li style='margin-bottom: 5px;'>Tableros de control </div> <!-- Separador --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Protección integrada contra sobrecarga y cortocircuito
Característica 2	Diseño compacto para instalación en espacios reducidos
Característica 3	Construcción en plástico y resina de alta durabilidad
Característica 4	Compatible con tiras LED 5050 RGB y 5050-12 RGB
Característica 5	Operación universal en rangos de voltaje globales
Característica 6	Certificación IP65 para uso en exteriores y ambientes húmedos