



Transformador Reductor / 10,000 VA / 10,000 W / 208V a 120V / 6 Salidas NEMA 5-20R / Rack 2U / Cable 3 pies (0.9 m)

SKU: OL10KSTF Marca: CYBERPOWER Categoría: UPS - No Break

\$50,894.39

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

El transformador reductor de aislamiento convierte voltaje de entrada de 200V a 240V en salida estable de 120V para alimentación de equipos críticos. Con capacidad de 10,000 VA / 10,000 W, integra seis receptáculos NEMA 5-20R que admiten cables de alimentación NEMA 5-15P y 5-20P, además de un bloque de terminales de salida para conexión directa a subpanel eléctrico. La protección contra sobretemperatura apaga la unidad automáticamente si el calor interno excede los parámetros operativos seguros. Incluye cable de entrada 6AWG de 3 pies (0.9 m) de uso rudo para conexión directa a la alimentación de entrada. Su diseño rackable de 2U permite instalación versátil en gabinete de servidor o configuración en torre, optimizando espacio en centros de datos y salas de equipos.

Características Principales

- Conversión estable de 200-240V a 120V para protección de equipos sensibles
- 6 receptáculos NEMA 5-20R compatibles con cables NEMA 5-15P y 5-20P
- Bloque de terminales de salida para conexión a subpanel eléctrico
- Protección contra sobretemperatura con apagado automático de seguridad
- Cable de alimentación 6AWG de 3 pies (0.9 m) de uso rudo
- Diseño rackable 2U para instalación flexible en gabinete o torre

Especificaciones Técnicas

Capacidad:	10,000 VA / 10,000 W
Voltaje de entrada:	200-240 Vca
Voltaje de salida:	120 Vca
Tipo de entrada:	Hardwire (cableado directo)
Receptáculos NEMA 5-20R:	6 unidades
Compatibilidad de cables:	NEMA 5-15P y 5-20P
Terminal de salida:	Bloque de terminales hardwire para subpanel
Protección térmica:	Apagado por sobretemperatura
Función:	Protección ante exceso de calor interno
Formato Físico:	Rack 2U / Torre
Instalación:	Gabinete de servidor o configuración independiente
UPS recomendados:	Modelos OL10KRT y OL8KRT

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Conversión estable 200-240V a 120V para equipos sensibles
Característica 2	6 receptáculos NEMA 5-20R compatibles con cables 5-15P y 5-20P
Característica 3	Bloque de terminales de salida para conexión a subpanel eléctrico
Característica 4	Protección contra sobretemperatura con apagado automático
Característica 5	Cable de alimentación 6AWG de 3 pies (0.9 m) de uso rudo incluido
Característica 6	Diseño rackable 2U para instalación flexible en gabinete o torre