



Transformador Reductor / 6,000 VA/W / 208V a 120V / 6 Salidas NEMA 5-20R / Rack-Torre 2U / Cable 6 pies (1.8 m)

SKU: OL6KSTF Marca: CYBERPOWER Categoría: UPS - No Break

\$35,395.69

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;'><p style='margin-bottom: 16px;'>Este transformador reductor de aislamiento convierte voltaje de entrada de 200-240 VCA a una salida estable de 120 VCA, ideal para alimentar equipos críticos en centros de datos y salas de servidores. Con capacidad de 6,000 VA/W, soporta cargas de alta demanda sin degradación del rendimiento. Incluye seis receptáculos NEMA 5-20R que admiten tanto conectores NEMA 5-15P como 5-20P, además de un bloque de terminales de salida para integración con subpaneles eléctricos. La protección térmica integrada previene daños por sobrecalentamiento, mientras que su diseño convertible en rack o torre de 2U ofrece versatilidad de montaje según las necesidades de la infraestructura.</p><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Características principales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;'>Conversión estable de voltaje 200-240V a 120V para protección de equiposPotencia de 6,000 VA / 6,000 W para entornos de alta demanda6 salidas NEMA 5-20R compatibles con conectores 5-15P y 5-20PBloque de terminales de salida para conexión a subpanel eléctricoProtección térmica contra sobrecalentamiento integradaDiseño convertible rack/torre 2U para instalación flexibleCable de alimentación de 6 pies (1.8 m) con conector NEMA L6-30P incluido<h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Especificaciones técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 16px; margin-top: 16px;'><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px;'>Eléctricas</h4><p style='margin: 6px 0;'>Voltaje de entrada: 200-240 VCA</p><p style='margin: 6px 0;'>Voltaje de salida: 120 VCA</p><p style='margin: 6px 0;'>Capacidad: 6,000 VA / 6,000 W</p><p style='margin: 6px 0;'>Conector de entrada: NEMA L6-30P</p><p style='margin: 6px 0;'>Salidas: 6 x NEMA 5-20R</p><p style='margin: 6px 0;'>Compatibilidad de salidas: NEMA 5-15P, 5-20P</p><p style='margin: 6px 0;'>Salida adicional: Bloque de terminales para subpanel</p></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px;'>Físicas y ambientales</h4><p style='margin: 6px 0;'>Factor de forma: Rack / Torre convertible</p><p style='margin: 6px 0;'>Altura de rack: 2U</p><p style='margin: 6px 0;'>Longitud de cable: 6 pies (1.8 m)</p><p style='margin: 6px 0;'>Tipo de cable: Uso rudo</p><p style='margin: 6px 0;'>Protección térmica: Integrada contra sobrecalentamiento</p></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px;'>Compatibilidad</h4><p style='margin: 6px 0;'>Recomendado para UPS: Modelo OL6KRT</p></div></div></div></div>