



Transformador Reductor de 208 Vca a 120 Vca, Con entrada Hardwire con Cable de Uso Rudo y 6 Salidas NEMA 5-20R, Recomendado para UPS modelo OLS10KERT5UNEMA

SKU: OLS10K2UXSTF Marca: CYBERPOWER Categoría: UPS - No Break

\$27,745.16

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style="width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;"> <!-- Sección de descripción --> <div style="margin-bottom: 30px;"> <p style="font-size: 17px; line-height: 1.6; margin: 0 0 20px; color: inherit;"> El Transformador de Aislamiento CyberPower OLS10K2UXSTF, proporciona una solución efectiva para la protección de dispositivos en centros de datos y aplicaciones críticas. Su diseño de aislamiento reduce el voltaje de 200-240V a 100-120V, protegiendo equipos conectados de picos de corriente, sobretensiones y fugas a tierra, manteniendo la integridad operativa de los sistemas. </p> </div> <!-- Características Principales --> <div style="margin-bottom: 30px;"> <h3 style="font-size: 24px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;">Características Principales</h3> <ul style="padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit; margin-top: 15px;"> <li style="margin-bottom: 8px;">Salida con capacidad completa para optimizar el rendimiento. <li style="margin-bottom: 8px;">Soporta frecuencias de 50/60Hz, garantizando compatibilidad internacional. <li style="margin-bottom: 8px;">Disyuntores de entrada y salida que se pueden restablecer para mayor facilidad de uso. <li style="margin-bottom: 8px;">Tensiones de salida múltiples simultáneas para adaptabilidad. <li style="margin-bottom: 8px;">Protección contra sobrecalentamientos para una operación segura. <li style="margin-bottom: 8px;">Factor de forma montaje en rack, ideal para instalaciones en centros de datos. </div> <!-- Sección de especificaciones --> <div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;"> <div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;"> <div style="border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column; height: 100%;"> <div style="padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;">Especificaciones</div> <div style="padding: 15px; color: inherit; flex: 1 1 auto;"> <ul style="padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;"> <li style="margin-bottom: 5px;">Modelo: OLS10K2UXSTF <li style="margin-bottom: 5px;">Voltaje nominal de entrada: 200, 208, 220, 230, 240 Vca <li style="margin-bottom: 5px;">Rango de voltaje de entrada: 200 ~ 240 Vca <li style="margin-bottom: 5px;">Frecuencia de entrada: 50, 60 Hz <li style="margin-bottom: 5px;">Corriente nominal de entrada: OLS10K2UXSTF - 50A <li style="margin-bottom: 5px;">Capacidad de salida: 10000 VA/10000 Watts (OLS10K2UXSTF) <li style="margin-bottom: 5px;">Tensiones de salida: 100, 110, 115, 120, 200, 208, 220, 230, 240 V <li style="margin-bottom: 5px;">Protección contra sobrecargas: mediante disyuntor <li style="margin-bottom: 5px;">Dimensiones: 433 x 87 x 660 mm <li style="margin-bottom: 5px;">Peso: OLS10K2UXSTF - 55.6 kg <li style="margin-bottom: 5px;">Altura del Rack Instalado: 2U <li style="margin-bottom: 5px;">Temperatura de operación: 0 ~ 40 °C <li style="margin-bottom: 5px;">Humedad relativa de almacenamiento: 0 ~ 90% sin condensación <li style="margin-bottom: 5px;">Certificaciones: NOM, RoHS </div> <div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;"> <div style="border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column; height: 100%;"> <div style="padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;">Interfaces y Conectividad</div> <div style="padding: 15px; color: inherit; flex: 1 1 auto;"> <ul style="padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;"> <li style="margin-bottom: 5px;">Tipo de conector de entrada: Regleta de conexiones permanentes <li style="margin-bottom: 5px;">Salida(s) - Total: 8 <li style="margin-bottom: 5px;">Tipo de salida: Regleta de conexiones permanentes x 2, NEMA 5-20R x 6 </div> <div style="padding: 15px; color: inherit; opacity: 0.8;">Aplicaciones y Casos de Uso</div> <div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px;"> <div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;"> <div style="border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; padding: 15px; color: inherit;"> <p style="margin-bottom: 10px; font-size: 14px; color: inherit;"> Sistemas UPS en centros de datos que requieren reducción de voltaje y protección máxima contra anomalías eléctricas. </p> <p style="font-size: 14px; color: inherit;"> Ambientes críticos que demandan continuidad operativa y protección contra sobretensiones en equipos sensibles. </p> </div> <div style="border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin-top: 30px 0;"> </div> </div> </div> </div> </div> <!-- Separador final --> <hr style="border: 0; border-top: 1px solid #ccc; margin-top: 20px;">

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Protección contra picos y sobretensiones por aislamiento galvánico
Característica 2	Conversión precisa de 200-240V a 100-120V para equipos sensibles
Característica 3	8 salidas simultáneas: 2 terminales y 6 NEMA 5-20R
Característica 4	Disyuntores restablecibles en entrada y salida para protección rápida
Característica 5	Capacidad de 10,000 VA/W para alta demanda de centros de datos
Característica 6	Diseño rack 2U para instalación estándar en armarios de servidor