



Transformador Reductor de 208 Vca a 120 Vca, Con entrada Hardwire con Cable de Uso Rudo y 6 Salidas NEMA 5-20R, Recomendado para UPS modelo OLS6KERT5UNEMA

SKU: OLS6K2UXSTF Marca: CYBERPOWER Categoría: Todos

\$24,746.16

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Descripción</h3> <p style='color: inherit;*>El transformador de aislamiento reductor de torre/rack OL6KSTF de CyberPower convierte el voltaje de entrada de 200 V a 240 V que se origina en la red eléctrica, a una salida de 120 V.</p> <p style='color: inherit;*>El OL6KSTF tiene una capacidad de 6,000 VA / 6,000 Watts. Cuenta con seis (6) receptáculos NEMA 5-20R que pueden admitir salida a cables de alimentación NEMA 5-15P y 5-20P. Un bloque de terminales de salida de cableado proporciona un medio para conectarse a un subpanel eléctrico.</p> <p style='color: inherit;*>El kit de cable de alimentación de 6 pies incluido (Plug NEMA L6-30P a ROJ) conecta el OL6KSTF a la alimentación de entrada. La protección contra sobretensión protege su OL6KSTF de daños si el calor interno excede los parámetros de operación seguros.</p> </div> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Especificaciones Técnicas</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Potencia de Salida: 6,000 VA / 6,000 Watts <li style='margin-bottom: 5px;*>Voltaje de Salida: 120/208 Vca a 50/60 Hz <li style='margin-bottom: 5px;*>Entrada: Cable con Plug NEMA L6-30P <li style='margin-bottom: 5px;*>Longitud del cable: 1.83 m. <li style='margin-bottom: 5px;*>Conversión de potencia: 208V del suministro eléctrico, UPS o generador a 120V de salida <li style='margin-bottom: 5px;*>Salidas: Bloque terminal hardwire para cable uso rudo y 6 tomas NEMA 5-20R <li style='margin-bottom: 5px;*>Formato: Rack/Torre <li style='margin-bottom: 5px;*>Unidades de Rack: 2 <li style='margin-bottom: 5px;*>Protección de sobrecarga: Circuit Breakers de salida <li style='margin-bottom: 5px;*>Protección por sobretensión: Si <li style='margin-bottom: 5px;*>Dimensiones: 433 x 88 x 600 mm (Ancho x Alto x Profundidad) <li style='margin-bottom: 5px;*>Peso: 43.3 kg <li style='margin-bottom: 5px;*>Garantía: 3 años </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Compatibilidad de UPS</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>OL3000RTXL2UHV <li style='margin-bottom: 5px;*>OL3000RTXL2UHV <li style='margin-bottom: 5px;*>OL5KRTHD <li style='margin-bottom: 5px;*>OL6000RT3UPDU <li style='margin-bottom: 5px;*>OL6KRT <li style='margin-bottom: 5px;*>OL6KRTHD <li style='margin-bottom: 5px;*>OL6KRTHD </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Características</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Transformador de aislamiento reductor <li style='margin-bottom: 5px;*>Protección contra sobretensión <li style='margin-bottom: 5px;*>Formato rackable (2U) <li style='margin-bottom: 5px;*>6 receptáculos NEMA 5-20R <li style='margin-bottom: 5px;*>Bloque de terminales de salida <li style='margin-bottom: 5px;*>Incluye cable de alimentación de 6 pies </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Logo</h3> src='https://ftp3..mx/usuarios/fotos/logotipos/cyberpower.png' alt=''> </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Diagrama de conexiones</h3> src='https://www.cyberpower.com/mx/es/File/GetImageByDocId/GeneralAttribute-370' alt=''> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Convierte voltaje de 200-240V a 120V estable
Característica 2	6 receptáculos NEMA 5-20R compatibles con 5-15P
Característica 3	Protección térmica integrada contra sobrecalentamiento
Característica 4	Bloque de terminales para conexión a subpanel eléctrico
Característica 5	Formato rack 2U para instalación profesional en datacenter
Característica 6	Cable de entrada rudo NEMA L6-30P de 6 pies (1.8 m) incluido