



Transformador Reductor de 208 Vca a 120 Vca, Con Entrada NEMA L6-30P, 1 Salida L3-30R y 12 Salidas 5-20R, Recomendado Para UPS de Panduit

SKU: UTFMRDU Marca: PANDUIT Categoría: UPS / No Break

\$31,648.16

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Capacidad de salida (kVA): 5 <li style='margin-bottom: 5px;'>Unidades de Rack: 2 <li style='margin-bottom: 5px;'>Enchufe de entrada: NEMA L6-30P <li style='margin-bottom: 5px;'>Tensión nominal de entrada (Vca): 208 <li style='margin-bottom: 5px;'>Entrada Salida Fase: 1:1 <li style='margin-bottom: 5px;'>Tensión nominal de salida (Vca): 120/208 <li style='margin-bottom: 5px;'>Receptáculos de salida: (1) L6-30R (12) 5-20R <li style='margin-bottom: 5px;'>Conmutación de banco de salida: No <li style='margin-bottom: 5px;'>Para uso : U05N11V, U05S11V, U06N11V, U06S11V, U10N11V, U10S11V </div> </div> <div style='display: flex; justify-content: center; margin: 30px 0;'> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Conversión estable 208 VCA a 120/208 VCA para equipos sensibles
Característica 2	13 receptáculos de salida para alta densidad de conexiones
Característica 3	Diseño compacto de 2 unidades de rack para optimizar espacio
Característica 4	Entrada NEMA L6-30P para conexión segura en centros de datos
Característica 5	Compatibilidad nativa con serie UPS Panduit U05/U06/U10
Característica 6	Transformación 1:1 monofásica para protección de carga crítica

Documento generado por RimeCommerce · SOITMEX | 02/08/2026 19:56