



Transformador Reductor de 208 Vca a 120 Vca, Entrada Hardwire con Cable de Uso Rudo, Con 6 Salidas NEMA 5-20R y Terminal Hardwire, Recomendado para UPS modelos OL10KRT y OL8KRT

SKU: OL10KSTF Marca: CYBERPOWER Categoría: UPS / No-Breaks

\$39,764.87

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*> <!-- Logo --> <div style='width: 100%; text-align: center; margin: 20px 0;*> src='https://ftp3..mx/usuarios/fotos/logotipos/cyberpower.png' alt='Logo CyberPower'> </div> <!-- Contenido principal --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*> Descripción General</h3> <p style='font-size: 15px; color: inherit;*> El transformador de aislamiento reductor de torre/rack OL10KSTF de CyberPower convierte el voltaje de entrada de 200 V a 240 V que se origina en la red eléctrica, a una salida de 120 V. </p> <p style='font-size: 15px; color: inherit;*> El OL10KSTF tiene una capacidad de 10,000 VA / 10,000 Watts. Cuenta con seis (6) receptáculos NEMA 5-20R que pueden admitir salida a cables de alimentación NEMA 5-15P y 5-20P. Un bloque de terminales de salida de cableado proporciona un medio para conectarse a un subpanel eléctrico. </p> <p style='font-size: 15px; color: inherit;*> El kit de cable de alimentación de 3 pies incluido (6AWGHW3FT) conecta el OL10KSTF a la alimentación de entrada. La protección contra sobrettemperatura protege su OL10KSTF de daños si el calor interno excede los parámetros de operación seguros. </p> </div> </div> <!-- Especificaciones --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*> Especificaciones Técnicas</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*> Potencia de Salida: 10,000 VA / 10,000 Watts <li style='margin-bottom: 5px;*> Voltaje de Salida: 120/208 Vca a 50/60 Hz <li style='margin-bottom: 5px;*> Entrada: Bloque Terminal Hardwire para cable de uso rudo (Cable de 3 pies 6AWGHW3FT incluido) <li style='margin-bottom: 5px;*> Conversión de potencia: 208V del suministro eléctrico, UPS o generador a 120V de salida <li style='margin-bottom: 5px;*> Salidas: Bloque terminal hardwire para cable uso rudo y 6 tomas NEMA 5-20R <li style='margin-bottom: 5px;*> Formato: Rack/Torre <li style='margin-bottom: 5px;*> Unidades de Rack: 2 <li style='margin-bottom: 5px;*> Protección de sobrecarga: Circuit Breakers de salida <li style='margin-bottom: 5px;*> Protección por sobrettemperatura: Sí <li style='margin-bottom: 5px;*> Dimensiones: 433 x 88 x 600 mm (Ancho x Alto x Profundidad) <li style='margin-bottom: 5px;*> Peso: 54.4 kg <li style='margin-bottom: 5px;*> Garantía: 3 años </div> <!-- Compatibilidad --> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*> Compatibilidad de UPS</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*> OL8000RT3U <li style='margin-bottom: 5px;*> OL8000RT3UPDU <li style='margin-bottom: 5px;*> OL8KRT <li style='margin-bottom: 5px;*> OL10000RT3U <li style='margin-bottom: 5px;*> OL10000RT3UPDU <li style='margin-bottom: 5px;*> OL10KRT </div> <!-- Imagen adicional --> <div style='flex: 1 1 250px; min-width: 200px;*> src='https://www.cyberpower.com/mx/es/File/GetImageByDocId/GeneralAttribute-370' alt='NEMA 5-20R'> </div> <!-- Separador --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;*> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Conversión estable 200-240V a 120V para equipos sensibles
Característica 2	6 receptáculos NEMA 5-20R compatibles con cables 5-15P y 5-20P
Característica 3	Bloque de terminales de salida para conexión a subpanel eléctrico
Característica 4	Protección contra sobrettemperatura con apagado automático
Característica 5	Cable de alimentación 6AWG de 3 pies (0.9 m) de uso rudo incluido
Característica 6	Diseño rackable 2U para instalación flexible en gabinete o torre