



Transistor Diodo SCR / 25 A / 20 W / Fuentes RS-12A y RS-20A / Diseño Compacto

SKU: MCR-225 Categoría: Misceláneo

\$73.30

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Transistor diodo SCR diseñado para aplicaciones de conmutación y control en fuentes de alimentación convencionales. Soporta corrientes de hasta 25 A con una disipación de potencia de 20 W, garantizando operación estable en condiciones de alta demanda. Incorpora diodo integrado que proporciona protección contra picos de voltaje inversos, mejorando la confiabilidad del sistema. Su diseño compacto permite una integración sencilla en espacios reducidos de gabinetes de equipos de telecomunicaciones y radiofrecuencia. Optimizado específicamente para su uso en fuentes de alimentación ASTRON modelo RS-12A y RS-20A.

Características principales

- Transistor SCR con capacidad de corriente hasta 25 A
- Potencia máxima de 20 W para alta eficiencia energética
- Diodo integrado para protección contra transitorios y estabilidad de operación
- Diseño compacto que facilita la integración en equipos de espacio limitado
- Optimizado para fuentes de alimentación convencionales RS-12A y RS-20A
- Operación estable en condiciones de alta corriente y carga continua

Especificaciones técnicas

Transistor Diodo SCR

Corriente máxima

25 A

Corriente máxima

20 W

Potencia

Potencia

20 W

Corriente

Corriente

25 A

Potencia

Aplicación

Fuentes ASTRON RS-12A y RS-20A

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Soporta corriente máxima de 25 A con estabilidad térmica
Característica 2	Potencia de 20 W para operación eficiente continua
Característica 3	Diodo integrado para protección contra picos de voltaje
Característica 4	Compatibilidad optimizada con fuentes RS-12A y RS-20A
Característica 5	Diseño compacto que facilita integración en gabinetes
Característica 6	Operación estable bajo condiciones de alta demanda de corriente