



Transistor PNP / 40V / 3A / 40W / TO-220

SKU: TIP-32 Marca: PARTS Categoría: Misceláneo

\$34.66

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;*><p style='margin-bottom: 16px;*>El TIP32 es un transistor PNP de potencia diseñado para ofrecer rendimiento confiable, versatilidad y durabilidad en aplicaciones electrónicas exigentes. Está optimizado para manejar corrientes elevadas con estabilidad térmica sobresaliente, convirtiéndose en una opción ideal para proyectos de amplificación, conmutación de cargas, fuentes de alimentación y sistemas de control. Su encapsulado TO-220 garantiza una disipación térmica eficiente, mientras que su capacidad de 40W de disipación de potencia permite operar en condiciones de alta demanda sin comprometer el rendimiento.</p><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Características principales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 20px;*><li style='margin-bottom: 8px;*>Encapsulado TO-220 para disipación térmica eficiente<li style='margin-bottom: 8px;*>Transistor PNP con capacidad de 40V y 3A<li style='margin-bottom: 8px;*>Alta disipación de potencia de 40W<li style='margin-bottom: 8px;*>Amplio rango de temperatura operativa<li style='margin-bottom: 8px;*>Diseño robusto para aplicaciones exigentes<li style='margin-bottom: 8px;*>Ideal para amplificación y conmutación de cargas<h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Especificaciones técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-top: 16px;*><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Tipo</div><div style='font-weight: bold; font-size: 16px;*>Transistor PNP</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Tipo</div><div style='font-weight: bold; font-size: 16px;*>40V</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Corriente de colector</div><div style='font-weight: bold; font-size: 16px;*>3A</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Disipación de potencia</div><div style='font-weight: bold; font-size: 16px;*>40W</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Encapsulado</div><div style='font-weight: bold; font-size: 16px;*>TO-220</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Aplicaciones</div><div style='font-weight: bold; font-size: 16px;*>Amplificación, conmutación, fuentes de alimentación, control</div></div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Encapsulado TO-220 para disipación eficiente
Característica 2	Alta disipación de potencia de 40W
Característica 3	Amplio rango de temperatura operativa
Característica 4	Diseño robusto para aplicaciones exigentes
Característica 5	Ideal para amplificación de señales
Característica 6	Conmutación confiable de cargas elevadas