



Transmisor de Gas Universal / Salida HART 4-20 mA / 3 Relés de Alarma y Falla / IP66 NEMA 4X / Clase I División 1

SKU: XNX-UTAV-RNNNN Marca: HONEYWELL ANALYTICS Categoría: Accesorios

\$40,878.40

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='margin-bottom: 30px;*><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Transmisor universal de gas con personalidad milivoltaje (mV), diseñado para operar con sensores catalíticos externos de detección de gases inflamables en atmósferas potencialmente explosivas. Compatible con modelos 705, 705HT, SensePoint, SensePoint HT y MPD, requiriendo adquisición e instalación del sensor de forma independiente. Integra salida de lazo 4-20 mA con protocolo HART versión 6, tres relevadores configurables y pantalla LCD de 2.5 pulgadas con navegación magnética. Su carcasa de aluminio con protección IP66 y NEMA 4X permite despliegue en interiores y exteriores en entornos industriales críticos como plataformas petroleras, refinerías y plantas petroquímicas. Certificado UL y CSA para Clase I, División 1, Grupos B, C y D.</p></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1 1 300px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding: 20px; border-radius: 8px; background-color: transparent;*><h3 style='margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.9; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding-bottom: 10px;*>Desempeño</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='margin-bottom: 8px;*>Personalidad mV para sensores catalíticos externos<li style='margin-bottom: 8px;*>Compatible con 705, 705HT, SensePoint, SensePoint HT, MPD<li style='margin-bottom: 8px;*>Salida 4-20 mA con HART versión 6<li style='margin-bottom: 8px;*>3 relevadores configurables: 2 alarma, 1 falla<li style='margin-bottom: 8px;*>Detección de gases inflamables</div><div style='flex: 1 1 300px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding: 20px; border-radius: 8px; background-color: transparent;*><h3 style='margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.9; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding-bottom: 10px;*>Físicas / Eléctricas</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='margin-bottom: 8px;*>Pantalla LCD 2.5 pulgadas de alta resolución<li style='margin-bottom: 8px;*>Interfaz de 4 botones magnéticos<li style='margin-bottom: 8px;*>Carcasa de aluminio<li style='margin-bottom: 8px;*>5 entradas para conducto o cable NPT 3/4 pulgada<li style='margin-bottom: 8px;*>Protección IP66, NEMA 4X<li style='margin-bottom: 8px;*>Certificado UL y CSA<li style='margin-bottom: 8px;*>Clase I, División 1, Grupos B, C, D</div><div style='flex: 1 1 300px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding: 20px; border-radius: 8px; background-color: transparent;*><h3 style='margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.9; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding-bottom: 10px;*>Contenido del Paquete</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='margin-bottom: 8px;*>Transmisor universal de gas XNX<li style='margin-bottom: 8px;*>Sensor no incluido (adquirir por separado)</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Compatible con sensores catalíticos externos 705, SensePoint y MPD
Característica 2	Pantalla LCD de 2.5 pulgadas con interfaz de 4 botones magnéticos
Característica 3	Protocolo HART versión 6 sobre lazo 4-20 mA para diagnóstico remoto
Característica 4	3 relevadores configurables para alarmas y detección de falla
Característica 5	Carcasa de aluminio con 5 entradas NPT 3/4 pulgada para cableado
Característica 6	Certificación UL/CSA para atmósferas explosivas Clase I, División 1