



SKU: P7660D0500X Marca: HONEYWELL BMS Categoría: Sensores de Presión

Precios con IVA incluido

div style="color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;"><p style="margin-bottom: 16px;">El P7660 es un transmisor de presión diferencial de aire seco de la serie Dry Pressure Sensors de Honeywell, con múltiples rangos y tipos de salida seleccionables en una sola unidad universal. Está optimizado para medir presión de edificio (zona), filtros y ductos estáticos en sistemas de HVAC. Su sonda estática puede integrarse a la unidad de montaje de forma remota. Se integra con controladores de automatización de edificios mediante su salida analógica configurable.</p><h3 style="color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;">Características principales</h3><ul style="padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;">Sensor universal P7660 con cuatro rangos de presión seleccionables: 0.1, 0.25, 2.5 y 5 in WCSonda estática integrada a la unidad o p/monta-je remoto en medición de presión estáticaSalidas seleccionables: 4-20 mA con lazo, 4-20 mA a 3 hilos, 0-5/0-10 VdcModo unidireccional o bidireccional configurable según la aplicaciónBotón de calibración a cero y entrada por contacto remotoAlimentación 12-30 Vdc o 24 Vac, consumo máximo 30 mA<h3>Ideal para presión de zona, medición en filtros y ductos estáticos en sistemas HVAC</h3><div style="color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;">Especificaciones técnicas</div><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px;"><div style="flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;"><strong style="display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;">RANGOS DE PRESIÓN0.1 / 0.25 / 2.5 / 5 in W.C. (seleccionables)</div><div style="flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;"><strong style="display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;">SALIDAS4-20 mA loop, 4-20 mA 3 hilos, 0-5 Vdc, 0-10 Vdc</div><div style="flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;"><strong style="display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;">ALIMENTACIÓN12-30 Vdc / 24 Vac, 30 mA máx.</div><div style="flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;"><strong style="display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;">PRECISIÓN±1.0% del rango seleccionado; BFSL ±0.25%</div><div style="flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;"><strong style="display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;">TEMPERATURA DE OPERACIÓN-20 °C a 85 °C (compensada 0 °C a 50 °C)</div><div style="flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;"><strong style="display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;">COMPATIBILIDAD DE MEDIOAire seco libre de aceite, nitrógeno</div><div style="flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;"><strong style="display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;">GABINETEABS, 4.75" x 1.82" x 0.90"</div></div></div>

Característica 1	Sensor universal P7660 con cuatro rangos de presión seleccionables: 0.1, 0.25, 2.5 y 5 in WC
Característica 2	Sonda estática integrada a la unidad o para montaje remoto en medición de presión estática
Característica 3	Salidas seleccionables: 4-20 mA con lazo, 4-20 mA a 3 hilos, o 0-5/0-10 Vdc
Característica 4	Modo unidireccional o bidireccional configurable según la aplicación
Característica 5	Botón de calibración a cero y entrada por contacto remoto
Característica 6	Alimentación 12-30 Vdc o 24 Vac, consumo máximo 30 mA
Característica 7	Ideal para presión de zona, medición en filtros y ductos estáticos en sistemas HVAC