



Transmisor de presión diferencial de aire para HVAC, universal, 4 rangos seleccionables 1 a 10 in WC, con sonda estática integrada o remota y display LCD

SKU: P7660D1000D Marca: HONEYWELL BMS

\$2,677.16

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;'><p style='margin-bottom: 16px;'>El P7660 es un transmisor de presión diferencial de aire seco de la serie Dry Pressure Sensors de Honeywell, con múltiples rangos y tipos de salida seleccionables en una sola unidad universal. Está optimizado para medir presión de edificio (zona), filtros y ductos estáticos en sistemas de HVAC. Esta versión incluye display LCD para lectura local y sonda estática que puede integrarse a la unidad o montarse de forma remota. Se integra con controladores de automatización de edificios mediante su salida analógica configurable.</p><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Características principales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;'>Sensor universal P7660 con cuatro rangos de presión seleccionables: 1, 2.5, 5 y 10 in WCDisplay LCD integrado que muestra la lectura de presión en PSID o kPaSonda estática integrada a la unidad o para montaje remotoSalidas seleccionables: 4-20 mA con lazo, 4-20 mA a 3 hilos, o 0-5/0-10 VdcModo unidireccional o bidireccional configurable según la aplicaciónBotón de calibración a cero y entrada por contacto remotoAlimentación 12-30 Vdc o 24 Vac, consumo máximo 30 mA<h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Especificaciones técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px;'><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>RANGOS DE PRESIÓN1.0 / 2.5 / 5 / 10 in W.C. (seleccionables)</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>DISPLAYLCD integrado, lectura en PSID o kPa</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>SALIDAS4-20 mA loop, 4-20 mA 3 hilos, 0-5 Vdc, 0-10 Vdc</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>ALIMENTACIÓN12-30 Vdc / 24 Vac, 30 mA máx.</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>PRECISIÓN±1.0% del rango seleccionado; BFSL ±0.25%</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>TEMPERATURA DE OPERACIÓN-20 °C a 85 °C (compensada 0 °C a 50 °C)</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>GABINETEABS, 4.75' x 1.82' x 0.90'</div></div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Sensor universal P7660 con cuatro rangos de presión seleccionables: 1, 2.5, 5 y 10 in WC
Característica 2	Display LCD integrado que muestra la lectura de presión en PSID o kPa
Característica 3	Sonda estática integrada a la unidad o para montaje remoto
Característica 4	Salidas seleccionables: 4-20 mA con lazo, 4-20 mA a 3 hilos, o 0-5/0-10 Vdc
Característica 5	Modo unidireccional o bidireccional configurable según la aplicación
Característica 6	Botón de calibración a cero y entrada por contacto remoto
Característica 7	Alimentación 12-30 Vdc o 24 Vac, consumo máximo 30 mA