



Transmisor de presión diferencial líquido/líquido para agua, sensor de 250 PSIG, cable armado de 9 pies, salida 4-20 mA o 0-5/10 Vdc

SKU: PWTB250-AC-9 Marca: HONEYWELL BMS Categoría: Sensores de Presión

\$28,674.64

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;'><p style='margin-bottom: 16px;'>El PWTB250-AC-9 es un transmisor de presión diferencial líquido/líquido de la serie PWTB de Honeywell, diseñado para medición y control de presión diferencial de bombas, caídas de presión en chiller/boiler y sistemas de agua fría/caliente (CW/HW). Su sensor está calificado hasta 250 PSIG e incluye un sensor con cable armado de 9 pies. Se usa en filtros, intercambiadores de calor, compresores y otras aplicaciones con medios húmedos no corrosivos, y se integra con controladores de automatización de edificios mediante su salida analógica configurable. No está diseñado para aplicaciones de seguridad o de vida.</p><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Características principales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;'>Mide presión diferencial en agua u otros medios compatibles con acero inoxidable 316Sensor con capacidad máxima de 250 PSIG (1724 kPa), incluye cable armado de 9 piesRango de salida configurable de 0-10 hasta 0-250 PSIG mediante switches DIPSalida seleccionable: 2 hilos 4-20 mA, o 3 hilos 0-5 Vdc/0-10 VdcModo uni o bidireccional, con cero automático por botón o remotoSensor tipo galga de silicio micromaquinado, precisión menor a ±0.25% BFSLUso en presión diferencial de bombas, filtros, intercambiadores y sistemas de agua fría/caliente<h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Especificaciones técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px;'><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>PRESIÓN MÁXIMA DEL SENSOR250 PSIG (1724 kPa)</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>CABLE DEL SENSORArmado, 9 pies (incluido)</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>SALIDAS2 hilos 4-20 mA, 3 hilos 0-5 Vdc/0-10 Vdc</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>ALIMENTACIÓN12-30 Vdc / 24 Vac (según salida), 20 mA máx.</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>PRECISIÓN±0.25% BFSL</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>TEMPERATURATransmisor -30 °C a 70 °C; medio 0 °C a 125 °C</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>GABINETE / SENSORPWTB en PC/ABS NEMA 4X; sensor acero inoxidable 304, 1/4' MNPT</div></div></div></div>