



Transmisor de presión industrial de 4-20 mA con precisión de 1% y rango de 0 a 16 bar, conexión NPT para aire acondicionado central

SKU: HSP-W116MB Marca: HONEYWELL BMS Categoría: Sensores de Presión

\$1,994.67

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

El transmisor de presión HSP-W116MB de Honeywell mide la presión de agua u otros líquidos y gases compatibles con los materiales de sus partes en contacto, principalmente en sistemas hidráulicos de aire acondicionado central. Su rosca 1/4-18 NPT en la base permite instalarlo directamente en la tubería, donde el elemento sensor de alta precisión entra en contacto directo con el medio para la medición. Entrega una señal estándar de 4-20 mA, compatible con controladores, PLC y sistemas de automatización de edificios (BMS).

Características principales

- Mide presión de agua u otros líquidos y gases en sistemas de aire acondicionado central
- Precisión de 1% del fondo de escala a 25°C
- Rango de medición de 0 a 16 bar (232 psi)
- Salida analógica de 4-20 mA de dos hilos
- Conexión roscada 1/4-18 NPT para montaje directo en tubería
- Carcasa de acero inoxidable, grado de protección IP65
- Tiempo de respuesta menor a 2 milisegundos

Especificaciones técnicas

Presión	1% del fondo de escala a 25°C ±5°C
Rango de medición	0 a 16 bar (232 psi)
Salida de señal	4-20 mA
Conexión	1/4-18 NPT
Alimentación	8 a 30 Vdc
Grado de protección	IP65
Temperatura del medio	-40°C a 125°C
Material de carcasa	Acero inoxidable SS304

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Mide presión de agua u otros líquidos y gases en sistemas de aire acondicionado central
Característica 2	Precisión de 1% del fondo de escala a 25°C
Característica 3	Rango de medición de 0 a 16 bar (232 psi)
Característica 4	Salida analógica de 4-20 mA de dos hilos
Característica 5	Conexión roscada 1/4-18 NPT para montaje directo en tubería
Característica 6	Carcasa de acero inoxidable, grado de protección IP65
Característica 7	Tiempo de respuesta menor a 2 milisegundos