



Transmisor FMPS Clase 4, Voltaje de Entrada de 360 Vcd, 600 Watts y 180 Vcd de Salida, Con Terminal de Salida de Tornillo

SKU: PXTM1AF Marca: PANDUIT Categoría: Fuentes con Distribuidor

\$36,027.27

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

El sistema de energía con gestión de fallas (FMPS) Clase 4 es una solución de suministro eléctrico remoto diseñada para infraestructura crítica profesional. Este módulo transmisor alimenta dispositivos como radios, cámaras de seguridad, controles de acceso y sistemas DAS en entornos interiores y exteriores. Cumple con la norma UL 1400-1 Clase 4 para sistemas de alimentación con gestión de fallos, asegurando máxima seguridad y confiabilidad operativa. Su arquitectura permite suministrar energía a largas distancias de hasta 2 km (6,562 pies), con configuraciones flexibles que incluyen tres fuentes de poder y nueve módulos transmisores intercambiables en caliente. El diseño compacto de 1 RU optimiza el espacio en rack. Características principales

Gestión inteligente de fallas integrada en el sistema

Alimentación remota para radios, cámaras y controles de acceso

Tres fuentes de poder con redundancia configurable

Nueve módulos transmisores intercambiables en caliente

Diseño compacto de 1 RU para montaje en rack de alta densidad

Alcance de transmisión de hasta 2 km (6,562 pies)

Terminal de salida con conector de tornillo para instalación segura

Especificaciones técnicas

Clasificación FMPS

Clase 4

Voltaje de entrada 360 Vcd

Voltaje de salida 180 Vcd

Potencia de salida 600 W

Conector de salida Terminal de tornillo

Factor de forma 1 RU para rack

Alcance máximo 2 km / 6,562 pies

Capacidad del sistema 3 fuentes + 9 módulos

Certificaciones y normativas

UL 1400-1

Sistemas de alimentación con gestión de fallos

IEC 62368-1

Equipos de audio/video y tecnología de la información

RoHS

Restricción de sustancias peligrosas

Aplicaciones típicas

Infraestructura de telecomunicaciones y redes inalámbricas

Sistemas de seguridad con cámaras IP y controles de acceso

Distribución de señal interior (DAS) para cobertura celular

Entornos industriales con requerimientos de alta disponibilidad

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Gestión inteligente de fallas integrada en el sistema
Característica 2	Alimentación remota para radios y cámaras de seguridad
Característica 3	Tres fuentes de poder con redundancia configurable
Característica 4	Nueve módulos intercambiables en caliente sin interrupción
Característica 5	Diseño compacto de 1 RU para rack de alta densidad
Característica 6	Cumplimiento UL 1400-1, IEC 62368-1 y RoHS