



Transmisor HDBaseT / HDMI 4K60 4:2:0 / HDCP 2.2 / Extensión 40 m (130 ft) a 4K / RS-232 e IR Bidireccionales / Sin Ventiladores

SKU: TP-580T Marca: KRAMER Categoría: AV sobre IP

\$6,352.60

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>El TP-580T es un transmisor HDBaseT profesional diseñado para la extensión de señales HDMI 4K@60Hz (4:2:0), RS-232 bidireccional e infrarrojo sobre cable de par trenzado categoría estándar. Compatible con HDMI 2.0 y HDCP 2.2, ofrece ancho de banda de 10.2 Gbps y permite extender señales hasta 40 metros (130 ft) a resolución 4K@60Hz (4:2:0) 24bpp, o hasta 70 metros (230 ft) a 1080p@60Hz 36bpp cuando se utilizan cables HDBaseT optimizados. Su arquitectura sin ventiladores elimina puntos de falla mecánicos y reduce el ruido operativo, facilitando su despliegue en entornos sensibles al sonido o con restricciones de ventilación.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding-bottom: 8px;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.9;'><li style='margin-bottom: 8px;'>Extensión HDMI sobre HDBaseT 1.0 con compatibilidad universal de mercado<li style='margin-bottom: 8px;'>Resolución máxima: 4K@60Hz (4:2:0) / 1080p@60Hz 36bpp<li style='margin-bottom: 8px;'>Alcance: 40 m (130 ft) a 4K / 70 m (230 ft) a 1080p con cables HDBaseT<li style='margin-bottom: 8px;'>HDMI 2.0 y HDCP 2.2 con ancho de banda de 10.2 Gbps<li style='margin-bottom: 8px;'>RS-232 e IR bidireccionales para control de dispositivos remotos<li style='margin-bottom: 8px;'>Audio multicanal hasta 32 canales sin compresión<li style='margin-bottom: 8px;'>Diseño compacto DigiTools sin ventiladores<li style='margin-bottom: 8px;'>Montaje lateral: 3 unidades en espacio de rack 1U</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.95;'>Desempeño</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85; line-height: 1.7;'>Tecnología: HDBaseT 1.0Resolución máxima: 4K@60Hz (4:2:0) 24bppResolución extendida: 1080p@60Hz 36bppAlcance 4K: 40 m (130 ft)Alcance 1080p: 70 m (230 ft)Estándar HDMI: HDMI 2.0Protección de contenido: HDCP 2.2Ancho de banda: 10.2 GbpsAudio: Multicanal hasta 32 canales sin compresiónControl: RS-232 bidireccional, IR bidireccional</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.95;'>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85; line-height: 1.7;'>Diseño: Compacto DigiToolsRefrigeración: Sin ventiladores (pasivo)Montaje en rack: 3 unidades lado a lado en 1UMaterial: Aluminio</div></div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.95;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85; line-height: 1.7;'>Transmisor TP-580T</div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Extensión 4K@60Hz hasta 40 m (130 ft) sobre cable CAT estándar
Característica 2	Alcance extendido hasta 70 m (230 ft) a 1080p con cables HDBaseT optimizados
Característica 3	Control total del equipo remoto mediante RS-232 e IR bidireccionales integrados
Característica 4	Audio multicanal hasta 32 canales sin compresión para distribución AV profesional
Característica 5	Diseño compacto sin ventiladores para instalación silenciosa en espacios reducidos
Característica 6	Montaje lateral de 3 unidades en rack 1U para alta densidad de equipamiento