



Transmisor HDBaseT-Lite HDMI | PoH | 4K a 35 m (Cat 5e/6) / 40 m (Cat 6a/ATEN 2L-2910 Cat6) 1080p a 60 m (Cat 5e/6) / 70 m (Cat 6a/ATEN 2L-2910 Cat6) | HDBaseT Clase B | PoH PSE

SKU: VE802T Marca: ATEN Categoría: Extensores de Video

\$4,606.10

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*> <!-- Logo --> <div style='display: flex; justify-content: center; margin: 30px 0;*> src='https://ftp3..mx/usuarios/luis.vargas/ATEN/VS184B/Logo-Aten.jpg' alt='Logo ATEN'> </div> <!-- Diagrama y descripción --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> src='https://ftp3..mx/usuarios/luis.vargas/ATEN/VE802R-VE802T/Diagrama%20VE802R-VE802T.png' alt='Diagrama VE802R-VE802T'> </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <div style='font-size: 22px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 15px; font-weight: bold; text-align: center;*> Receptor HDMI HDBaseT-Lite</div> <p style='font-size: 15px; color: inherit; text-align: justify;*>El transmisor HDMI HDBaseT-Lite VE802T se conecta con receptores HDBaseT* para extender señales hasta 70 m desde la fuente utilizando un cable Cat 5e/6/6a. Admite el paso de señalización RS-232 e IR, lo que le permite controlar el dispositivo fuente HDMI desde la unidad remota (VE802R) y al mismo tiempo otorga acceso al dispositivo de visualización HDMI de la unidad local (VE802T). Las señales IR también se pueden extender en ambas direcciones. El VE802T cuenta con alimentación a través de HDBaseT (PoH), que puede enviar energía a través de un cable Cat 5e/6/6a sin una fuente de alimentación adicional. El VE802T es compatible con HDMI (3D, Deep Color,4k) y HDCP. El VE802T es perfecto para un centro de entretenimiento digital o cualquier instalación que requiera una calidad de vídeo superior.</p> </div> </div> <!-- Características generales --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Características generales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Video Output: <ul style='padding-left: 30px;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>1x HDMI tipo A hembra (negro) <li style='margin-bottom: 5px;*>Impedancia: 100 Ω <li style='margin-bottom: 5px;*>Max Distancia: 3 metros <li style='margin-bottom: 5px;*>Audio: <ul style='padding-left: 30px;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>1x HDMI tipo A hembra (negro) </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Video: <ul style='padding-left: 30px;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Max. Velocidad de datos: 10.2 Gbps (3.4 Gbps por carril) <li style='margin-bottom: 5px;*>Max clock pixel: 340 MHz <li style='margin-bottom: 5px;*>Cumplimiento: HDMI (3D, color profundo, 4K) Control de electronica de consumo (CEC) Compatible con HDCP2.2 <li style='margin-bottom: 5px;*>Max. Resoluciones/ Distancia: Hasta 4K a 35m (Cat 5e/6) / 40 m (Cat 6a/ATEN 2L-2910Cat6); 1080p@60 m (Cat 5e/6) / 70 m (Cat 6a/ATEN 2L-2910 Cat6) *Compatible con 4K: 4096 x 2160 / 3840 x 2160 a 60 Hz (4:2:0); 4096 x 2160 / 3840 x 2160 a 30 Hz (4:4:4) <li style='margin-bottom: 5px;*>Control: <ul style='padding-left: 30px;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>RS-232: Conector: 1 x bloque de terminales, 3 polos, Velocidad en baudios: 19200, bits de datos: 8, bits de parada: 1, sin paridad y control de flujo <li style='margin-bottom: 5px;*>IR: 1 x Mini conector estéreo hembra (negro) <li style='margin-bottom: 5px;*>Conectores: <ul style='padding-left: 30px;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>1x RJ-45 hembra <li style='margin-bottom: 5px;*>Power: 1 x conector CC (negro) con bloqueo <li style='margin-bottom: 5px;*>Alimentación: <ul style='padding-left: 30px;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>1 x Toma de CA de 3 clavijas <li style='margin-bottom: 5px;*>100-240 VCA; 50-60 Hz; 1,0 A <li style='margin-bottom: 5px;*>Consumo de energía: <ul style='padding-left: 30px;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>CC 5 V; 2,7 W; 13 BTU <li style='margin-bottom: 5px;*>Condiciones ambientales: <ul style='padding-left: 30px;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Temperatura de funcionamiento 0-50 °C <li style='margin-bottom: 5px;*>Temperatura de almacenamiento -20 - 60°C <li style='margin-bottom: 5px;*>Humedad HR del 0 - 80%, sin condensación <li style='margin-bottom: 5px;*>Propiedades físicas: <ul style='padding-left: 30px;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Carcasa Metálica <li style='margin-bottom: 5px;*>Peso: 0,46 kg (1,01 libras) <li style='margin-bottom: 5px;*>Dimensiones (LA x AN x AL) 14,04x12,30x3,00cm (5,53 x 4,84 x 1,18 pulgadas) <li style='margin-bottom: 5px;*>Dimensiones (LA x AN x AL) sin soporte: 13,60x10,10x2,90cm (5,35 x 3,98 x 1,14 pulgadas) </div> </div> <!-- Imagen de conjunto --> <div style='display: flex; justify-content: center; margin: 30px 0;*> src='https://ftp3..mx/usuarios/luis.vargas/ATEN/VE802R-VE802T/Imagen%20VE802R-VE802T.png' alt='VE802R-VE802T'> </div> <!-- Separador --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); margin: 30px 0;*> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Extensión hasta 70 m con cable Cat 5e/6a
Característica 2	Alimentación PoH sin fuente de poder adicional
Característica 3	Control RS-232 e IR en ambas direcciones
Característica 4	Compatible con HDMI 2.0, 3D, Deep Color y 4K
Característica 5	Cumple HDCP 2.2 para contenido protegido
Característica 6	Chasis metálico con conectores HDMI y RJ45