



Transmisor inalámbrico / Alimentado a 12Vcc / Entrada de 2 contactos secos NA / Distancia máxima de transmisión 2500 metros (Linea de vista)

SKU: SF-LORA-TRANS-DC    Marca: SFIRE    Categoría: Controles Remotos

\$686.66

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'\> <!-- Descripción principal --> <div style='margin-bottom: 30px;'\> <p style='margin: 0 0 15px; text-align: justify; font-size: 15px; color: inherit;'\> Este transmisor inalámbrico de largo alcance le proporcionara una solución inalámbrica ideal, para lugares donde la obra civil no se puede llevar acabo o es muy costosa. Integración con cualquier panel de alarma ya que nos entrega un contacto seco. </p> </div> <!-- Características --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'\> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'\> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'\>Características</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'\> <li style='margin-bottom: 5px;'\><strong>Rango a línea de vista:</strong> 2500 metros \*</li> <li style='margin-bottom: 5px;'\><strong>Alimentación:</strong> 12 Vcc / Modelo sugerido: <span style='color: #1d4e8f; font-weight: bold;'\>PSD1202D</span></li> <li style='margin-bottom: 5px;'\><strong>Frecuencia de trabajo:</strong> 433.92Mhz</li> <li style='margin-bottom: 5px;'\><strong>Receptor compatible:</strong> SF-LORA-REC2 y SF-LORA-REC4</li> <li style='margin-bottom: 5px;'\><strong>Dimensiones:</strong> 115mm (Largo) x 100mm(Alto) x 40mm (Ancho) <strong>Antena:</strong> 190 mm</li> <li style='margin-bottom: 5px;'\><strong>Rango de temperatura:</strong> -20 °C / +80 °C</li> </ul> <p style='margin-top: 20px; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'\> \*La distancia puede variar por cuestiones de interferencias en la radio frecuencia u obstáculos principalmente metálicos </p> </div> </div> <!-- Separador --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 10px 0;'\> <div style='border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); border-radius: 6px; padding: 10px; background-color: rgba(0,0,0,0.02);'\> <a href='https://soporte..mx/es/articles/6305081-sfire-anadir-sirenas-inalambricas-a-cualquier-panel-de-alarmas-mediante-equipos-sf-lora' style='color: inherit; text-decoration: none; font-weight: bold;'\> SFIRE - Añadir sirenas inalámbricas a cualquier panel de alarmas mediante equipos SF-LORA </a> </div> <div style='border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); border-radius: 6px; padding: 10px; background-color: rgba(0,0,0,0.02);'\> <a href='https://soporte..mx/es/articles/6303811-proteccion-perimetral-con-rayos-fotoelectricos' style='color: inherit; text-decoration: none; font-weight: bold;'\> SFIRE - Integrar un Detector Fotoelectrico SFIRE con un SFLORATRANS / REC2 </a> </div> <div style='border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); border-radius: 6px; padding: 10px; background-color: rgba(0,0,0,0.02);'\> <a href='https://soporte..mx/es/articles/6372765-sistema-de-botones-de-panico-con-sflora-y-videovigilancia' style='color: inherit; text-decoration: none; font-weight: bold;'\> SFIRE - Añadir sirenas inalámbricas a cualquier panel de alarmas mediante equipos SF-LORA </a> </div> <div style='border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); border-radius: 6px; padding: 10px; background-color: rgba(0,0,0,0.02);'\> <a href='https://soporte..mx/es/articles/6372746-yonusa-pro4gen2-sistema-de-supervision-de-cercos-electricos-con-sflora' style='color: inherit; text-decoration: none; font-weight: bold;'\> SFIRE - Boton de panico a distancia integrando un SFLORAKIT a Videograbador </a> </div> <div style='border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); border-radius: 6px; padding: 10px; background-color: rgba(0,0,0,0.02);'\> <a href='https://soporte..mx/es/articles/6372746-yonusa-pro4gen2-sistema-de-supervision-de-cercos-electricos-con-sflora' style='color: inherit; text-decoration: none; font-weight: bold;'\> SFIRE - Integracion de SFLORAKIT con Energizador Yonusa </a> </div> <div style='border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); border-radius: 6px; padding: 10px; background-color: rgba(0,0,0,0.02);'\> <a href='https://soporte..mx/es/articles/6372692-conexion-de-sirenas-o-estrobos-cableados-con-sflora-a-un-axpro' style='color: inherit; text-decoration: none; font-weight: bold;'\> SFIRE - Conexion de Sirena o Estrobo con un SFLORAKIT a un Panel de Alarma AXPRO de Hik Vision </a> </div> <div style='border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); border-radius: 6px; padding: 10px; background-color: rgba(0,0,0,0.02);'\> <a href='https://soporte..mx/es/articles/6372114-aplicaciones-con-sflora-para-sistemas-de-alarma' style='color: inherit; text-decoration: none; font-weight: bold;'\> SFIRE - Aplicaciones con SFLORA para sistemas de Alarma </a> </div> <div style='border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); border-radius: 6px; padding: 10px; background-color: rgba(0,0,0,0.02);'\> <a href='https://soporte..mx/es/articles/6372344-conexion-de-sensores-cableados-con-sflora-a-un-axpro' style='color: inherit; text-decoration: none; font-weight: bold;'\> SFIRE - Conexion de Sensores Cableados a SFLORAKIT a un Panel de Alarma AXPRO de Hik Vision </a> </div> </div> <!-- Separador --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 10px 0;'\> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'\> <div style='flex: 1 1 400px; min-width: 300px;'\> <div style='position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden;'\> <iframe style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;'\>src='https://www.youtube.com/embed/UzYZbt42OME' allowfullscreen</iframe> </div> </div> <div style='flex: 1 1 400px; min-width: 300px;'\> <div style='position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden;'\> <iframe style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;'\>src='https://www.youtube.com/embed/88SWUgR9dlk' allowfullscreen</iframe> </div> </div> </div> <!-- Nota final --> <div style='margin-bottom: 30px;'\> <h4 style='margin: 0 0 15px 0; font-size: 16px; font-weight: bold; color: inherit;'\>Nota: 1 SFLORATRANS soporta hasta 10 SFLORAREC2 o SFLORAREC4 </h4> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

|                  |                                                                   |
|------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Característica 1 | Integración directa con cualquier panel de alarmas existente      |
| Característica 2 | Evita obra civil costosa en instalaciones complejas               |
| Característica 3 | Soporta hasta 10 receptores simultáneos por unidad                |
| Característica 4 | Operación estable de -20°C a +80°C para exteriores                |
| Característica 5 | Alimentación estándar 12 Vcc compatible con sistemas de seguridad |
| Característica 6 | Antena de 190 mm optimizada para frecuencia 433.92 MHz            |

Documento generado por RimeCommerce - SOITMEX | 03/08/2026 13:25