



Transmisor inalámbrico comercial de 3 lazos de entrada para dispositivos de fuego e intrusión cableados

SKU: 5817-CBXT Marca: HONEYWELL HOME RESIDEO Categoría: Contacto Magnético Inalámbrico

\$2,241.69

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;'><p style='margin-bottom: 16px;'>El 5817CBXT es un transmisor inalámbrico universal de monitoreo de contactos para sistemas comerciales y residenciales de fuego e intrusión. Recibe la señal de dispositivos cableados de iniciación como contactos puerta/ventana, detectores de movimiento o de rotura de vidrio, válvulas indicadoras de flujo de rociadores, estaciones de jalón manual y detectores de ducto remotos, y la retransmite por radiofrecuencia al panel de control. Se usa cuando se requiere conectar dispositivos cableados a un sistema que opera con receptor inalámbrico Honeywell serie 5800.</p><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Características principales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;'>Tres lazos de entrada únicos: primario supervisado, reed magnético y auxiliar NCLazo primario para alarmas de alta prioridad, reporta cada 4 segundosCompatible con contactos, detectores de movimiento, rotura de vidrio y flujo de aguaCuarto lazo automático con doble switch antisabotajeListado UL para fuego y robo residencial y comercialBatería de litio CR123 de 3VDimensiones compactas de 40 x 89 x 30 mm<h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Especificaciones técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px;'><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Lazos de entrada3 zonas + 1 lazo automático de tamper</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Lazo primarioSupervisado, EOL 470K ohm, hasta 20 ft del contacto</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Lazo 3NC, contacto a no más de 3 ft (instalaciones UL)</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>BateríaLitio CR123 3V</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Dimensiones40 x 89 x 30 mm</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Cableado14-22 AWG, un conductor por terminal</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>CertificacionesUL 864, UL 985, UL 1023, UL 365/609/1076/1610</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Tres lazos de entrada únicos: primario supervisado, reed magnético y auxiliar NC
Característica 2	Lazo primario para alarmas de alta prioridad, reporta cada 4 segundos
Característica 3	Compatible con contactos, detectores de movimiento, rotura de vidrio y flujo de agua
Característica 4	Cuarto lazo automático con doble switch antisabotaje
Característica 5	Listado UL para fuego y robo residencial y comercial
Característica 6	Batería de litio CR123 de 3V
Característica 7	Dimensiones compactas de 40 x 89 x 30 mm