



Transmisor inalámbrico de contacto magnético ultradelgado para puerta o ventana, Serie 5800

SKU: 5820L Marca: HONEYWELL HOME RESIDEO Categoría: Contacto Magnético Inalámbrico

\$609.82

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;*><p style='margin-bottom: 16px;*>El 5820L de Honeywell es un transmisor inalámbrico de contacto magnético para puerta o ventana, con un tamaño casi la mitad del de un transmisor estándar. Forma parte de la serie 5800 y se usa en sistemas de intrusión residenciales para proteger una zona de puerta o ventana, siendo especialmente adecuado para ventanas abatibles (casement) y de doble hoja. Transmite en 345 MHz y es compatible con receptores y paneles que admiten dispositivos inalámbricos de la Serie 5800.</p><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Características principales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;*>Transmisor inalámbrico de contacto magnético a 345 MHz para puerta o ventanaDiseño ultradelgado, casi la mitad del tamaño de un transmisor estándarIdeal para ventanas abatibles y de doble hojaAntisabotaje frontal y trasero integradoBatería de litio AAA reemplazable incluida (compatible también con alcalina)Distancia máxima de apertura (gap) de 12.7 mm entre imán y contactoCompatible con todos los dispositivos inalámbricos de la Serie 5800<h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Especificaciones técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px;*><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>FRECUENCIA DE TRANSMISIÓN345 MHz</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>ALIMENTACIÓNBatería AAA de litio (incluida) o alcalina, 1.5 VDC</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>DIMENSIONES76.2 x 12.7 x 20.3 mm</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>GAP MÁXIMO12.7 mm entre imán y contacto</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>ANTISABOTAJEFrontal y trasero</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>TEMPERATURA DE OPERACIÓN0°C a 50°C, sin condensación</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>COMPATIBILIDADTodos los dispositivos inalámbricos Serie 5800</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>CERTIFICACIONESFCC, IC, cULus</div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Transmisor inalámbrico de contacto magnético a 345 MHz para puerta o ventana
Característica 2	Diseño ultradelgado, casi la mitad del tamaño de un transmisor estándar
Característica 3	Ideal para ventanas abatibles y de doble hoja
Característica 4	Antisabotaje frontal y trasero integrado
Característica 5	Batería de litio AAA reemplazable incluida (compatible también con alcalina)
Característica 6	Distancia máxima de apertura (gap) de 12.7 mm entre imán y contacto
Característica 7	Compatible con todos los dispositivos inalámbricos de la Serie 5800