



Transmisor inalámbrico de dos zonas independientes para lazo cableado y contacto magnético, serie 5800

SKU: 5816 Marca: HONEYWELL HOME RESIDEO Categoría: Contacto Magnético Inalámbrico

\$591.61

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;*><p style='margin-bottom: 16px;*>El 5816 de Ademco/Honeywell es un transmisor inalámbrico de dos zonas independientes, pensado para sistemas de intrusión residenciales y comerciales. Una zona admite un lazo cableado de contacto cerrado (para conectar un sensor externo con cable), mientras que la otra usa un interruptor reed integrado que trabaja junto con un magneto adquirido por separado. Cada unidad se instala con placa de montaje y tiene un número de serie único que debe enrolarse en el panel. Se integra con paneles y receptores inalámbricos de la serie 5800 de Honeywell/Resideo, e incluye un switch de tamper que protege contra la remoción de la cubierta.</p><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Características principales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;*>Dos zonas independientes: entrada 1 con lazo cableado de contacto cerrado, entrada 2 con reed switchLa zona de reed switch requiere un magneto No. 5799 o equivalente (se adquiere por separado)Switch de tamper en la cubierta, se activa al retirarlaTiempo de respuesta del lazo cableado de 100 ms nominalBatería de litio 3V CR123A supervisada por el panelTipo RF supervisado obligatorio en instalaciones UL; contacto a máximo 3 pies del transmisorCompatible con paneles y receptores de la serie inalámbrica 5800<h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Especificaciones técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px;*><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Dimensiones4.0 x 7.8 x 3.0 cm</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Batería3V litio CR123A (Panasonic, Duracell DL123A, Sanyo o ADEMCO 466)</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Zonas2 independientes</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Tiempo de respuesta del lazo100 ms nominal</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Tipo de dispositivoRF supervisado (requerido en UL)</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>SeguridadSwitch de tamper integrado en la cubierta</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>CompatibilidadPaneles y receptores serie 5800</div></div><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Videos</h3><div style='position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; margin-bottom: 20px;*><iframe style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none; src='//www.youtube.com/embed/wQEJfXGChBo' allowfullscreen></iframe></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Transmisor de dos zonas independientes
Característica 2	Fácil instalación sin herramientas
Característica 3	Batería CR123A de larga duración
Característica 4	Detección de apertura sin imán
Característica 5	Diseño compacto y versátil
Característica 6	Compatibilidad con múltiples sensores